



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ»
Регистрационный номер № РОСС RU.32112.04ГНО0

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ**

№ РОСС RU.32112.ИЛ.ПР.33

действителен до 25 сентября 2029

Настоящий аттестат аккредитации удостоверяет, что

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ПАН ГАРАНТ", ИНН 2466303269.

Юридический адрес: Россия, 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д.8а, кв.67

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Мира, д.10, офис 530
(наименование организации, адрес)

соответствует требованиям к компетентности, предъявляемым ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, и
требованиям, предъявляемым к испытательным лабораториям СДС «СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ», в области:

Область аккредитациилаборатории:

строительные материалы, изделия и конструкции, продукция горнообрабатывающих производств, дорожные материалы, продукция деревообработки, продукция из черных и цветных металлов и сплавов согласно приложению
(приложение является неотъемлемой частью аттестата аккредитации)

и аккредитована в качестве лаборатории для проведения работ по исследованиям (испытаниям) и измерениям показателей качества продукции в рамках Системы добровольной сертификации «СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ».

Председатель Комиссии по аккредитации
Руководящего Органа Системы

В.В. Пуртов
инициалы, фамилия

Зарегистрировано в реестре

« 25 »

сентября

2026



Руководящий орган
Системы добровольной сертификации
"СИБРЕГИОНСЕРТИФИКАЦИЯ"
Reg. № РОС CRU.32112.04ГНО0



Подпись

Пуртов В.В.
инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.32112.ИЛ.ПР.33
от «25» сентября 2026 г.



Область аккредитации испытательной лаборатории
Общества с ограниченной ответственностью "ПАН ГАРАНТ"
наименование испытательной лаборатории (центра)
Россия, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мира, д. 10, офис 530
Адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕА-ЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ 474, (п.3.1)	Кирпич кислотоупорный	23.32.12	6905 10 6905 90	Отбор проб	
	ГОСТ 530, (п.6.5)	Кирпич и камень керамические	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 961, (п.2.3)	Плитки кислотоупорные и термокислотоупорные керамические	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 4013, (п.2.8, 3.1)	Камень гипсовый и гипсоангидритовый	08.11.20.120 08.11.20.130	252010 0000		
	ГОСТ 5802, (п.1.2-1.5)	Растворы строительные	23.32.11	6904 10 6904 90		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

1	ГОСТ 6141, (п.2.3.2-2.3.3)	Плитки керамические глазурованные	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90	Отбор проб	
	ГОСТ 6787, (п.6.5-6.6) ГОСТ 13996, (п.6.5-6.6)	Плитки керамические для полов	23.31.10	6907 10 6907 90 6908 10 6908 90		
	ГОСТ 8269.0, (п.4.2) ГОСТ 33048	Щебень и гравий из плотных горных по- род и отходов про- мышленного произ- водства	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49 2505 10		
	ГОСТ 8426, (п.2.5-2.6)	Кирпич глиняный	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 8735, (п.2)	Песок для строи- тельных работ	08.12.11 08.12.12	2505 10 2505 90 2517 10 2517 41 2517 49		
	ГОСТ 9179, (п.3.4-3.5)	Известь строитель- ная	23.52.10.110 23.52.10.120	252210 0000 252220 0000 252230 0000		
	ГОСТ 9758, (п.5)	Заполнители порис- тые неорганические	08.12.12	2517 10		
	ГОСТ 10181, (п.3)	Смеси бетонные	23.63.10	3824 50		
	ГОСТ 12801, (п.4)	Материалы на основе органических вяжу- щих для дорожного и	23.99.12 23.99.13	6807 10 6807 90 2517 30		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

1	ГОСТ 14050, (п.3)	<i>аэродромного строительства</i>		2715 00	Отбор проб	-
		<i>Мука известняковая (доломитовая)</i>	08.11.30	2509 00		
			08.11.20	2518 10		
				2520 10		
	ГОСТ 24866, (п.7.11.2)	<i>Стеклопакеты кле- ные</i>	23.12.13	7008 00		
			16.23.11	7009 10		
				7009 91		
				7009 92		
	ГОСТ 30673, (п.5.4.2)	<i>Профили поливинил- хлоридные для окон- ных и дверных блоков</i>	22.21	4418 10		
				4418 0		
				3916		
				3917		
	ГОСТ 31356, (п.3.1)	<i>Смеси сухие строи- тельные на цемент- ном вяжущем</i>	23.64.10.110	3920		
				3921		
				25 2020		
				0000		
	ГОСТ 31376, (п.4)	<i>Смеси сухие строи- тельные на гипсовом вяжущем</i>		321410		
				9000		
				321490		
				0009		
	ГОСТ 31938, (прил.А п.2)	<i>Арматура композит- ная полимерная</i>	22.21.42	381600		
				0000		
				382440		
				0000		
		<i>Изделия из экструзи-</i>	23.99.19	382450		
				9000		
				321490		
				0009		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

1	ГОСТ 32310, (п.5.1)	<i>онного пенополисти- рола</i>	22.21.41	6806 20 3921	Отбор проб	
	ГОСТ 32311, (п.6.5)	<i>Кирпич керамический клинкерный</i>	23.32.11	6904 10 6904 90		
	ГОСТ 32314, (п.5.1)	<i>Изделия из минераль- ной ваты теплоизо- ляционные</i>	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		
	ГОСТ 32412, (п.7.4) ГОСТ Р 51613, (п.7.2)	<i>Трубы и фасонные части из непласти- фицированного поли- винилхлорида</i>	22.21.21 22.21.29	3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40		
	ГОСТ Р 52129, (п.6.3-6.5)	<i>Порошок минераль- ный для асфальтобе- тонных и органоми- неральных смесей</i>	08.12.12	2517 10 2517 41 2517 49		
	ГОСТ Р 53201, (п.8.6)	<i>Трубы стеклопласти- ковые и фитинги</i>	22.21.21 22.21.29	3917 10 3917 21 3917 22 3917 23 3917 29 3917 31 3917 32 3917 33 3917 39 3917 40		
	ГОСТ Р 54475, (п.8.6)	<i>Трубы полимерные со структурированной стенкой</i>				
	ГОСТ Р 56688, (п.6.4)	<i>Черепица керамиче- ская</i>	23.32.12	6905 10		
		<i>Гравий, щебень и пе-</i>				
2						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

2	ГОСТ 7076	<i>сок искусственные пористые; Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений</i>	08.12.12	2517 10	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
	ГОСТ 7076	<i>Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелкозернистые, ячеистые, жаростойкие, силикатные плотные, химически стойкие, полистиролбетон, легкий бетон</i>	23.63.10	3824 50	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		<i>Вата минеральная</i>	23.99.19	6806 10		
		<i>Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые</i>	22.21.41	6806 20 3921		
		<i>Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные</i>				
		<i>Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем</i>				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

2	ГОСТ 7076	<i>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем</i> <i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные</i> <i>Плиты перлитобитумные теплоизоляционные</i> <i>Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных фенолоформальдегидных смол</i> <i>Изделия теплоизоляционные из пенопласта</i> <i>Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные</i> <i>Материалы строительные теплоизоляционные на основе минеральных волокон</i>			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		<i>Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве</i> <i>Изделия из экструзи-</i>	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

2	ГОСТ 7076	<i>онногопенополисти- рола XPS теплоизоля- ционные промышлен- ного производства, применяемые в строительстве</i>			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		<i>Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные</i>	23.99.19	6806 10	Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
		<i>Изделия пенодиами- товые и диатомито- вые</i>	23.69.19	6806 20		
		<i>Смеси сухие строи- тельные шпатлевоч- ные на цементном вяжущем.</i>	23.64.10.110	25 2020 0000		
		<i>Смеси сухие строи- тельные на цемент- ном вяжущем для штукатурных работ.</i>		321410 9000		
		<i>Смеси сухие строи- тельные на цемент- ном вяжущем для штукатурных работ.</i>		321490 0009		
		<i>Смеси сухие строи- тельные напольные на цементном вяжу- щем.</i>		381600 0000		
		<i>Смеси сухие строи- тельные клеевые на цементном вяжущем.</i>		382440 0000		
		<i>Смеси сухие строи- тельные клеевые на цементном вяжущем.</i>		382450 9000		
		<i>Смеси сухие строи- тельные штукатур- ные на гипсовом вя- жущем</i>		321490 0009		
		<i>Смеси сухие строи- тельные штукатур-</i>				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

2	ГОСТ 7076	ные на цементном вяжущем с использо- ванием керамзитово- го песка. Смеси сухие строи- тельные клеевые на гипсовом вяжущем.			Определение теплопроводности	Тепловой поток 10-999 Вт/м2 Температура -30 – 100 °С
3	ОСТ 21-27	Породы карбонатные для производства известки	08.11.20	2520 10 2521 00	Зерновой состав, по массе Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы Содержание пылевидных, илистых и глинистых частиц, в том числе глину в комках Прочность при сжатии Химический состав -углекислый кальций -углекислый магний -глинистые примеси Растрескиваемость при нагревании Влажность	От 0 до 100% От 0 до 100% От 0 до 30% От 10 до 140 МПа 70 до 90% 1,0 до 10,0% 1,0 до 10,0% Не должны появляться сквозные трещины и раз- рушаться От 0 до 30%
4	ГОСТ 14050	п.4.4	Мука известняковая (доломитовая)	08.11.30 08.11.20 2520 10 2521 00	Гранулометрический состав: частн.остаток на сите	От 0 до 100%
5	ГОСТ 14050	п.4.3			Суммарная массовая доля $\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3$ в пере- счете на сухое вещество	70,0 до 95,0%
6	ГОСТ 26826	п.3.3			Массовая доля Са	30,0 до 50,0%
7	ГОСТ 21138.6				Массовая доля нерастворимого в HCl остатка	1,0 до 8,0%
8	ГОСТ 21138.7				Массовая доля вредных примесей ($\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3$)	0,0 до 10,0%
9	ГОСТ 26826				Массовая доля металломагнитных примесей разме- ром до 2 мм включительно в 1 кг продукта Наличие металлических частиц	Не более 100мг Не допускается острыми краями
10	ГОСТ 14050	п.4.5			Массовая доля влаги	0,0 до 10,0%
11	ГОСТ 32860		Щебень и песок шла- ковые то же	08.12.13 2517 20	Гранулометрический состав	0,0 до 100%
12	ГОСТ 32859				Содержания пылевидных и глинистых частиц	0,0 до 50%
13	ГОСТ 32826				Содержания зерен пластинчатой (лещадной) и иг- ловатой формы	0,0 до 60%
14	ГОСТ 32819				Марка по сопротивлению дроблению и износу	И1+И6
15	ГОСТ 32817				Марка по дробимости	M400+M1400
16	ГОСТ 32861				Содержание слабых зерен и примесей металла	0,0 до 10,0%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2		3	4	5	6	7
17	ГОСТ 32863					Морозостойкость, марка	F15 ÷ F300
18	ГОСТ 32823					Содержания глинистых частиц (метод набухания)	0,0 до 20%
19	ГОСТ 32820					Активность шлака	Неактивный НА Слабоактивный СА Активный А Высокоактивный ВА
20	ГОСТ 32858					Устойчивость структуры зерен против распадов, потеря при испытании, масс	0,0 до 80,0%
21	ГОСТ 32822					Насыпная плотность	1000 до 3000 кг/м³
22	ГОСТ 32818					Пустотность	0,0 до 90,0%
23	ГОСТ 32815					Влажность	0,0 до 30,0%
24	ГОСТ 32821					Средняя плотность	1,50 до 3,00 г/см³
25	ГОСТ 32860					Водопоглощение	0,0 до 30,0%
26	ГОСТ 9758					Гравий, щебень и песок искусственные пористые Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и сооружений	08.12.12
	п.17	Пористость	0,0 до 80,0%				
	п.18	Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0%				
	п.6	Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм				
	п.7	Зерновой состав: полный остаток на сите	0 до 100%				
	п.8	Насыпная плотность	100 до 1100 кг/м³				
	п.12	Средняя плотность зерен крупного заполнителя	1,0 до 1,1 г/см³				
	п.15	Истинная плотность зерен	1,0 до 1,1 г/см³				
	п.16	Объем межзерновых пустот и пористости зерен заполнителя	10,0 до 60,0%				
	п.25	Влажность	0,0 до 30%				
	п.29	Водопоглощение	0,0 до 30%				
	п.31	Прочность при сдавливании в цилиндре, марка	25 до 300				
	п.33	Морозостойкость после 15 циклов, потеря массы после испытания	0,0 до 10,0%				
	п.36	Стойкости крупного заполнителя против силикатного распада, потеря массы после испытания	1,0 до 10,0%				
	п.35	Потеря массы при кипячении	1,0 до 6,0%				
27	ГОСТ 9758, (Прил. Б)		то же			Потеря массы при прокаливании	1,0 до 6,0%
28	ГОСТ 32497	п.7.1				Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO ₃ , по массе	Не более 1,0 %
						Теплопроводность	от 0,02 до 1,5 Вт/мК
						Определение размеров зерен пористых теплоизоляционных заполнителей	От 5 до 40 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2		3	4	5	6	7
29	ГОСТ Р 58939 ГОСТ Р 58941		Плиты покрытий железобетонные для зданий и сооружений	23.61.12	6810 91	Геометрические параметры	От 0 до 12000
30	ГОСТ 17625			23.61.11	6810 11	Отклонение от проектной толщины защитного слоя	минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются
31	ГОСТ 10180		Панели стеновые на- ружные бетонные и железобетонные для жилых и обществен- ных зданий		6810 19	Класс бетона по прочности на сжатие	B2,5 до B50
32	ГОСТ 22690					Прочность бетона на сжатие методом: Упругий отскок и пластическая деформация; Ударный импульс; Отрыв со скалыванием	5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 50,0 МПа 5,0 до 100,0 МПа
33	ГОСТ 8829		Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общест- венных зданий			Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке - жесткость при контрольной нагрузке - прочность при контрольной нагрузке.	500,0 до 1500 кгс/м²
34	ГОСТ 10060	п.5-6.1	Плиты железобе- тонные предвари- тельно-напряженные для покрытий город- ских дорог			Морозостойкость бетона, марка	F50 до F400
35	ГОСТ 25485	прил.3				Морозостойкость бетона, марка	F25 до F100
36	ГОСТ 12730.5	п.2 прилож. №4	Блоки бетонные для стен подвалов			Водонепроницаемость, марка Определение водонепроницаемости бетона по «Мокрому пятну» Ускоренный метод определение водонепроницае- мости бетона по его воздухопроницаемости	W2 до W12
37	ГОСТ 12730.1					Среднюю плотность бетона	400,0 до 2800кг/м³
38	ГОСТ 12730.2		Плиты железобе- тонные ленточных фундаментов			Влажность бетона	0,0 до 30,0%
39	ГОСТ 27005					Средняя плотность легких бетонов	300,0 до 2000кг/м³
40	ГОСТ Р 54853					Приведенное сопротивление теплопередаче, м²х°С/Вт	Диапазон измерения плотности тепловых по- токов 10 до 999 Вт/м² Диапазон измерения температуры от -30 до 100°С
41	ГОСТ 25912.0, (п.3.8)					Испытание нагружением: -трещиностойкость при контрольной нагрузке нижней зоны; - трещиностойкость при контрольной нагрузке верхней зоны	64,8 до 86,4 кН
42	ГОСТ 12730.3					Водопоглощение бетона	1,0 до 20,0%
43	ГОСТ 10180	п. 7.2				Испытание на сжатие	(0,6±0,2) МПа/с

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

44	ГОСТ 10181	п. 7.3	Смеси бетонные; бетоны: тяжелые и мелко- зернистые, ячеи- стые, жаростойкие, силикатные плот- ные, химически стойкие, полисти- ролбетон, легкий бетон	23.63.10	3824 50	Испытание на растяжение при изгибе	(0,05±0,01) МПа/с
		п. 7.4				Испытания на растяжение при раскалывании	(0,05±0,01) МПа/с
		п. 7.5				Испытание на осевое растяжение	(0,05±0,01) МПа/с
		п. 4				Определение удобоукладываемости	P1-P6, П1-П5, Ж1-Ж5, КУ1-КУ5
		п. 4.3				Определение жесткости	Ж1-Ж5
		п. 4.4				Определение распыла	P1-P6
		п. 4.5				Определение степени уплотняемости	КУ1-КУ5
		п. 5				Определение средней плотности	От 300 до 2700 кг/м³
		п. 6				Определение пористости	Все значения
		п. 7				Определение расслаиваемости	До 6%
		п. 8				Определение температуры	Все значения
		п. 9				Определение сохраняемости свойств	Весь диапазон
45	ГОСТ 17624	п. 7				Ультразвуковой метод определения прочности	От 12,5 до 75 МПа
46	ГОСТ 22690	п. 7.2				Метод упругого отскока	5-50 МПа
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	5-50 МПа
		п. 7.4				Метод ударного импульса	5-150 МПа
		п. 7.5				Метод отрыва;	5-60 МПа
		п. 7.6				Метод отрыва со скалыванием	5-100 МПа
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	10-70 МПа
47	ГОСТ 10060	п. 5				Базовые методы определения морозостойкости	До F ₁ 1000
		п. 6				Ускоренные методы определения морозостойкости	До F ₂ 500
48	ГОСТ 12730.1					Метод определения плотности	От 300 до 2700 кг/м³
49	ГОСТ 12730.3					Метод определения водопоглощения	Все значения
50	ГОСТ 12730.4					Определения показателей пористости	Все значения
51	ГОСТ 12730.2					Метод определения влажности	Все значения
52	ГОСТ 12730.5					Метод определения водонепроницаемости	W2-W20
53	ГОСТ 13087					Метод определения истираемости	G1-G3
54	ГОСТ 12852.5					Метод определения коэф. паропроницаемости	-
55	ГОСТ 12852.6					Метод определения сорбционной влажности	-
56	ГОСТ 26602.1		Блоки оконные и дверные	16.23.11	4418 10	Метод определения сопротивления теплопередаче при измерении тепловых потоков при помощи теп- ломеров	R ₀ ^{тп} от 0,15 до 3,5 м²С/Вт
57	ГОСТ 26602.2	п.3		22.23.14	4418 20	Метод определения воздухопроницаемости	ΔP до 600 Па Q до 80 м³/ч м²
		п.4		25.12.10	3925 20		P до 770 Па
58	ГОСТ 26602.3				3925 30 7308 30	Метод определения звукоизоляции	R _w до 45 дБ R _{Атран} до 33 дБА

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

59	ГОСТ 26602.4-2012	п.5	то же			Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков прямыми измерениями	0,3..более 0,50		
		п.6				Определение общего коэффициента пропускания света оконных блоков расчетно-измерительным методом			
		п.7				Определение коэффициента пропускания оконных и дверных блоков с солнцезащитой			
60	ГОСТ 26602.5							Определение прогибов элементов конструкции при заданном перепаде давления ΔP_1	От 200 до 1000 Па
								Определение работоспособности конструкции при многократном воздействии перепадов давления ΔP_2	
								Проверка прочности (несущей способности) конструкции при однократном воздействии экстремального перепада давления ΔP_3	
61	ГОСТ 24033	п.2.1						Метод испытания на надежность (безотказность)	До 500 000 циклов
		п.2.2						Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки	От 250 до 1200 Н
		п.2.3						Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки	От 250 до 400 Н
		п.2.4						Метод испытания на сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки	До 100 Н
62	ГОСТ 30970 ГОСТ 475	п.7.2.6						Определение прочности угловых соединений	До 1500 Н
		п.5.10							
63	ГОСТ 15140	п.1						Метод отслаивания	Весь диапазон
		п.2						Метод решетчатых надрезов	до 4 баллов
		п.3						Метод решетчатых надрезов с обратным ударом	Весь диапазон
		п.4						Метод параллельных надрезов	Весь диапазон
64	НД на конкретный вид							Внешний вид, комплектность, правильность установки элементов остекления и уплотняющих прокладок, наличие функциональных отверстий, приборов, крепежных и других деталей, провисание открывающихся элементов, маркировка и упаковка	-
65	ГОСТ Р 58939 ГОСТ Р 58941							Размеры и предельные отклонения от номинальных размеров. Отклонения от прямолинейности кромок. Зазор под наплавом. Зазор в притворе. Провисание открывающихся элементов в сопряжении смежных деталей. Разность длин диагоналей.	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

66	ГОСТ 31462 ГОСТ 30970	<u>п.8.2.3</u> <u>п.7.2.7</u>	то же			Работа оконных и дверных приборов	-
67	Методика					Безотказность	0- 1000000 циклов
68	Методика					Усилие, прикладываемые к створкам для их открывания и при их закрывании до требуемого сжатия прокладок (эргономические требования)	0- 1000 Н
69	Методика					Стойкость к воздействию статических нагрузок	от 0 до 50000 Н
70	ГОСТ 31462	<u>п.8.3.5</u> , Прил. В				Определение устойчивости к взлому	-
	ГОСТ 31462	<u>п.8.3.6</u>				Устойчивость мансардных оконных блоков к обрушению под воздействием снеговых нагрузок	0 до 10000 Н/м2 Ж1-Ж5
	ГОСТ 31462	<u>п.8.3.12</u>				Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки	0-100 Н/мм.
71	Методика					Стойкость к воздействию эксплуатационных динамических нагрузок	-
72	Методика					Стойкость к воздействию ударных нагрузок	-
73	ГОСТ 2140					Наличие пороков и дефектов обработки древесины	-
74	ГОСТ 16588	п.1				Метод определения влажности электровлагомером	От 0 до 100%
		п.2				Контрольный метод определения влажности при (103±2) °С	
		п.3				Ускоренный сушильно-весовой метод определения влажности при (120±2) °С	
75	ГОСТ 33120	п.6				Метод определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.7				Метод определения предела прочности клеевого соединения при послойном скалывании вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.8				Метод определения предела прочности клеевого соединения при растяжении вдоль волокон древесины	От 0 до 60 МПа
		п.9				Метод определения прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе	От 0 до 60 МПа
		п.10				Метод определения предела прочности вклеенных металлических стержней	От 0 до 60 МПа
		п.11				Метод определения предела прочности клеевых соединений древесноплитных материалов с древесиной	От 0 до 1001 МПа
76	ГОСТ 15612	п.4				Метод определения высотного параметра Rm _{max}	От 0 до 500 мкм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		п.5	то же			Метод определения высотных параметров Rm, Rz, Rp, Rk, Rv, Raи шагового параметра Sm	От 0 до 500 мкм
		п.6				Метод оценки кинематической волнистости	От 0 до 500 мкм
		п.7				Метод контроля по образцам шероховатости	От 0 до 500 мкм
77	Визуально, в сравнение с эталонами					Цвет, рисунок, блеск и матовость отделочных покрытий	-
78	ГОСТ 530	п.7.3	Кирпич керамический	23.32.11	6904 10	Геометрические размеры	От 0 до 5000 мм
		п.7.4				Правильность формы	От 0 до 100 мм
		п.7.5				Наличие известковых включений	0- 100
		п.7.6			6904 90	Пустотность изделий	0- 100%
		п.7.7				Скорость начальной абсорбции воды	От 0 до 20 кг/м.мин
		п.7.8				Наличие высолов	
79	ГОСТ 8462		Кирпич лицевой			Предел прочности при изгибе	От 0 до 100 МПа
						Предел прочности при сжатии	От 0 до 100 МПа
80	ГОСТ 7025	п.5	Кирпич и камни керамические пустотелые			Средняя плотность	Класс 0,7 - 2,4
		п.2, п.4				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.7				Морозостойкость (метод объёмного замораживания)	F0- F500
81	ГОСТ Р 56623					Коэффициент теплопроводности кладок	От 0 до 100 Вт/м.°C
82	ГОСТ 32311	п.7.3	Кирпич керамический клинкерный для мощения			Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.7.4				Отклонение от прямоугольности	От 0 до 50 мм
		п.7.5				Предел прочности при изгибе	От 0 до 100 МПа
83	ГОСТ 473.1					Кислотостойкость клинкерного кирпича	От 0 до 100%
84	ГОСТ 13087		Кирпич глиняный для дымовых труб			Истираемость	0-100 г/см²
85	ГОСТ 8426	п.2				Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.3.1				Искривление граней и рёбер	0-100 мм
		п.3.2				Величина отбитости или притуплённости рёбер и углов кирпича	От 0 до 200 мм
		п.3.3				Протяжённость сквозной трещины по ширине	До 5 мм
86	ГОСТ 8426						
87	ГОСТ 8426					Наличие известковых включений	Не допускается
88	ГОСТ 474	п.3.2	Кирпич кислотоупорный прямой, клиновое и радиальный	23.32.12	6905 10	Внешний вид и поверхность излома, Наличие видимых трещин и посечек, Отбитость углов, Длина отбитости, Поверхностная ошлакованность, Наличие внутренних трещин	-
					6905 90	Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.3.3-3.4	Кирпич кислотоупорный фасонный			Кривизна граней	От 0 до 100 мм
		п.3.5				Водопоглощение	От 0 до 100%
89	ГОСТ 473.3						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

90	ГОСТ 473.1		то же			Кислотостойкость	От 0 до 100%	
91	ГОСТ 473.6					Предел прочности при сжатии	От 0 до 100 МПа	
92	ГОСТ 473.5					Термическая стойкость	0-50 теплосмен	
93	ГОСТ 13993					Водопроницаемость	0-1000 ч	
94	ГОСТ 27180	п.4	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен	23.31.10	6907 10	Внешний вид	-	
		п.5				Геометрические размеры	От 0 до 2000 мм	
		п.6				Правильность формы	От 0 до 100 мм	
		п.7				Прочность наклеивания плиток на бумагу	-	
		п.8	Плитки керамические для полов	23.31.10	6908 10	Водопоглощение	От 0 до 100%	
		п.9-10				Предел прочности при изгибе	От 0 до 62,5МПа	
		п.11				Износостойкость	0-100 г/см ²	
		п.12	Плитки керамические фасадные	23.31.10	6908 90	Термическая стойкость глазури	0-1000°С	
		п.13				Морозостойкость	До F500	
		п.14				Химическая стойкость глазури	-	
95	ГОСТ 961	п.3.2-3.3	Плитки кислото- упорные и термоки- слотоупорные кера- мические	23.31.10	6907 10	Твёрдость лицевой поверхности по Моосу	0- 500	
96	ГОСТ 473.3	п.3.4				Геометрические размеры	От 0 до 2000 мм	
						Кривизна лицевой поверхности и боковых граней	От 0 до 100 мм	
97	ГОСТ 7025	п.7				6907 90	Водопоглощение	От 0 до 100%
98	ГОСТ 473.5				Морозостойкость (метод объёмного заморажива- ния)		До F100	
					99		ГОСТ 473.7	Термическая стойкость
100	ГОСТ 961				п.3.13		6908 90	Предел прочности при разрыве
101	ГОСТ 10978				-	-		
102	ГОСТ 961	п.3.16			Температурныйкоэф. линейного расширения	От 2,5 до 7,5 10 ⁻⁶ К ⁻¹		
		п.3.17			Внешний вид и поверхность излома	-		
		п.3.18	Наличие невидимых трещин и посечек	-				
103	ГОСТ 8462		Панели и блоки сте- новые из кирпича и керамических камней	23.32.11	6904 10	Разделяемость плиток типа ПС	-	
104	ГОСТ 5802	п.6 прил.1				Прочность кирпича и камней	От 0 до 62,5МПа	
105	ГОСТ 10060	п.5-6.1			6904 90	Прочность раствора	От 0 до 62,5МПа	
						Морозостойкость бетонов на пористых заполните- лях и растворов	До F500	
106	НД на материалы						Плотность и влажность эффективных теплоизоля- ционных материалов	0-3000 кг/м ³
107	ГОСТ 12730.1 ГОСТ 12730.2						Плотность и влажность бетонов на пористых за- полнителях	0-3000 кг/м ³ 0-100%
108	ГОСТ 10922				то же		Испытания сварных соединений арматурных изде- лий и оценка их прочности и качества	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

109	ГОСТ Р 58939 ГОСТ Р 58941					Размеры, форма, положение монтажных петель, масса, толщина защитного слоя раствора до арматуры, качество поверхностей и внешний вид панелей и блоков	-
110	ГОСТ 286	п.4.1-4.7	Трубы керамические канализационные	23.32.13	6906 00	Геометрические размеры	От 0 до 20000 мм
		п.4.8				Отклонение от прямолинейности ствола	От 0 до 1000 мм
		п.4.9				Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	От 0 до 1000 мм
		п.4.10				Прочность труб против воздействия внешней нагрузки	От 0 до 62,5МПа
		п.4.11				Прочность труб против воздействия внутреннего гидравлического давления и водонепроницаемость	0-100 МПа
111	ГОСТ 473.9					Водопоглощение	От 0 до 50 %
112	ГОСТ 473.3					Кислотостойкость	От 0 до 100 %
113	ГОСТ 473.1					Внешний вид	-
114	ГОСТ 8411	п.4.14	Трубы керамические дренажные	23.32.13	6906 00	Геометрические размеры	0- 20000 мм
		п.3.6-3.10				Отклонение от перпендикулярности плоскости торцов труб	0-100 мм
		п.3.11				Искривление трубы	0-100 мм
		п.3.12				Прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.3.13				Наличие известковых включений	-
115	ГОСТ 7025	п.7				Морозостойкость, цикл	До F200
116	ГОСТ 13449	п.1	Изделия санитарные керамические	23.42.10	6910 10 6910 90	Размеры деформаций и внешний вид	0-100 мм
		п.2				Водопоглощение	От 0 до 100%
		п.3				Механическая прочность	От 0 до 62,5 МПа
		п.4				Химическая стойкость глазури	-
		п.5				Термическая стойкость глазури	-
		п.6				Термическая стойкость изделия	-
		п.7				Функциональные свойства	-
117	ГОСТ Р 56688	п.7.3	Черепица глиняная	23.32.12	6905 10	Геометрические размеры	От 0 до 1000 мм
		п.7.4				Правильность формы	-
		п.7.5				Кроющие размеры пазовой и S-образной черепицы	От 0 до 1000 мм
		п.7.6				Масса 1 м² и 1 пог.м кровельного покрытия в насыщенном водой состоянии	От 0 до 1000 кг
		п.7.7				Водонепроницаемость	0-1000 ч
		п.7.8				Отколы от наличия пиритных включений	-
		п.7.9				Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб	От 0 до 62,5МПа
	ГОСТ 7025	п.7	то же			Морозостойкость (метод объёмного заморажива-	До F500

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

118	ГОСТ 4640	п.7.3	23.99.19	6806 10	Определение водостойкости	До 4,0 рН
119	ГОСТ 17177	п.4			Методы измерения линейных размеров.	-
		п.5	22.21.41	6806 20	Метод контроля внешнего вида изделия.	-
		п.6			Методы контроля правильности геометрической формы	-
		п.7			Метод определения плотности.	От 10 до 125 кг/м ³
		п.8			Метод определения влажности.	От 0 до 1,0 %
		п.20			Метод определения среднего диаметра волокон.	От 3 до 8 мкм
120	ГОСТ 4640	п.7.5.1	3921		Определение содержания неволокнистых включений (сухой метод).	От 0 до 16 %
		п.7.5.2			Определение содержания неволокнистых включений (мокрый метод).	От 0 до 16 %
121	ГОСТ 23307	п.4.4			Метод определения разнотолщинности	От 0,0 до 5,0 мм.
122	ГОСТ 17177	п.17			Метод определения сжимаемости	От 0 до 3%
		п.15			Метод определения упругости	От 0 до 80 %
123	ГОСТ 23307	п.4.10			Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см ²	0,0 до 50,0 кгс/см ²
124	ГОСТ 17177	п.7.3			Определение прочности приклеивания минераловатных полос к кровельному материалу, кгс	0,0 до 100 кгс
	ГОСТ 17177	п.11			Определение расстояния между кромкой и крайним швом, между швами, шаг шва и длину разрывов швов, мм	0,0 до 1000,0 мм
		п.21			Метод определения содержания орг.веществ	От 1,5 до 2,0 %
		Приложение Е			Метод определения кислотного числа	От 0 до 30 мг КОН/г
125	ГОСТ 21880	п.7.5			Метод определения предела прочности на отрыв слоев	Не менее 0 – 700 кПа
126	ГОСТ 17177	п.16			Определение разрывной нагрузки	От 10,0 до 200,0 Н
		п.9			Метод определения предела прочности при растяжении	от 0,015 до 0,05 МПа
		п.13			Метод ускоренного определения сорбционной влажности за 72 ч.	От 0,0 до 10,0 %
		п.10			Метод определения прочности на сжатие при 10 %-ной линейной деформации	Не менее 0,04 МПа
127	ГОСТ EN 1609	п.7.3			Методы определения водопоглощения при кратковременном частичном погружении	От 0,0 до 50,0 %
128	ГОСТ EN 1607				Прочность на отрыв слоев	От 0,0 до 50,0 кПа
129	ГОСТ 16136				Метод определения морозостойкости	Не менее 25 циклов
130	ГОСТ 20916	п.4.3			Длину и глубину складок кровельного материала	0,0 до 1000,0 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

131	ГОСТ 25898 ГОСТ 30971 ГОСТ Р 52749		тельные теплоизоляционные на основе минераль- ных волокон			Определения паропроницаемости Деформационная устойчивость монтажного шва, внешний вид, качество устройств слоев монтажно- го шва, определение прочности сцепления утепли- теля с материалами стеновых проемов и оконных конструкций Внешний вид, качество устройств слоев, деформа- ционная устойчивость монтажного шва	0,0 до 0,6мг /(м ч Па)	
132	ГОСТ 31924 ГОСТ 31925	(EN 12939:2000) (EN 12667:2001)	Изделия из минераль- ной ваты теплоизо- ляционные промыш- ленного производст- ва, применяемые в строительстве. Изделия из экструзи- онногопенополисти- рола XPS теплоизо- ляционные промыш- ленного производст- ва, применяемые в строительстве	23.99.19 22.21.41	6806 10 6806 20 3921	Метод определения теплопроводности и термиче- ского сопротивления	Диапазон измерения плотности тепловых по- токов 10 до 999 Вт/м ² Диапазон измерения температуры от -30 до 100°C От 0,02 до 1,5 Вт/(м К)	
133	ГОСТ EN 822			Методы определения длины и ширины	номинальные значения более чем на ±2% по длине и ±1,5% - по ши- рине			
134	ГОСТ EN 823			Метод определения толщины	От -5 мм до +15 мм			
135	ГОСТ EN 824			Метод определения отклонения от прямоугольно- сти	От 0 до 5 мм/м.			
136	ГОСТ EN 825			Метод определения отклонения от плоскостности	От 0 до 6 мм.			
137	ГОСТ EN 1604			Метод определения стабильности размеров при заданной температуре и влажности	От 0 до 1 %			
138	ГОСТ EN 1608			Метод определения прочности при растяжении па- раллельно лицевым поверхностям	От 0,5 до 500 кПа.			
139	ГОСТ EN 826			Методы определения характеристик при сжатии	От 0,5 до 500 кПа.			
140	ГОСТ EN 1607			Метод определения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям	От 1 до 700 кПа.			
141	ГОСТ EN 12430			Метод определения прочности при действии сосре- доточенной нагрузки	От 0 до 5 мм.			
142	ГОСТ EN 1606			Метод определения ползучести при сжатии	-			
142	ГОСТ EN 1609			Методы определения водопоглощения при кратко- временном частичном погружении	От 0 до 1,0 кг/м ² .			
143	ГОСТ EN 12087			Методы определения водопоглощенияпри длительном погружении	От 0 до 100,0 кг/м ²			
144	ГОСТ 5742	п.4.1		Изделия из ячеистых	23.99.19	6806 10	Измерение линейных размеров изделий	От 80 до 1000 мм
145	ГОСТ 10180						Методы определения прочности при сжатии	Не менее 0,7 (7) МПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2		3	4	5	6	7
			бетонов теплоизоляционные Изделия пенодиамитовые и диатомитовые	23.69.19	6806 20 6810 99		(кгс/см ²)
146	ГОСТ 12730.1					Методы определения плотности	От 350 до 400 кг/м
147	ГОСТ 12730.2					Методы определения влажности	От 0 до 100 %
148	ГОСТ 17177	п.15				Метод определения предела прочности при изгибе, кгс/см ²	0,0 до 50,0 кгс/см ²
149	ГОСТ 5742	п.4.6				Отклонение от перпендикулярности	От 0 до ±5 мм
		п.4.7				Однородность структуры	-
		п.4.8				Проверку размеров отбитости притупленности углов и ребер	От 0 до 100 мм
		п.4.9				Величины искривления поверхностей и ребер	От 0 до 100 мм
150	ГОСТ 2694	п.4.1				Измерение линейных размеров	-
		п.4.5				Отклонение от перпендикулярности граней и ребер	От 0 до 100 мм
151	ГОСТ 17177	п.7				Метод определения плотности	350 до 600 кг/м ³
		п.14				Метод определения предела прочности при сжатии	Не менее 6 кгс/см ²
		п.19	Метод определения линейной температурной усадки	От 0 до 100 %			
152	ГОСТ 15588		Плиты пенополистирольные теплоизоляционные	22.21.41	3921	Определение длины и ширины плит, мм	0 - 10000 мм
						Определение толщины, мм	0- 5000 мм
						Определение разности длин диагоналей, мм	От 0 до 100 мм
						Определение притупленности ребер и углов, скосы по сторонам притупленных углов	От 0 до 500 мм
						Определение длины, ширины и высоты (глубину) выпуклостей или впадин	От 0 до 500 мм
						Определение плотности	От 0 до 150 кг/м ³
						Определение влажности	От 0 до 100 %
						Определение прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации	Не менее 0 – 250 кПа
						Определение предела прочности при растяжении в направлении, перпендикулярном поверхностям	Не менее 100 кПа
						Определение предела прочности при изгибе	Не менее 0 – 1000 кПа
						Определение водопоглощения	От 0 до 100 %
						Определение времени самостоятельного горения	От 0 до 1000 с
153	ГОСТ Р 52146	п.7.1 п.7.4	Панели металлические трехслойные с утеплителем из минеральной ваты	25.11.23 23.99.19	7308 40 6806 10 6806 20	Контроль внешнего вида и геометрических размеров готовых панелей	-
		п.7.2.1 прил.Б				Контроль прочностных свойств панелей при поперечном изгибе	10,0 до 1500 кгс/м ²
		п.7.2.2 прил.В				Предела прочности при сжатии на образцах, вырезанных из панели	0,0 до 10,0МПа
		п.7.2.2 прил.В	то же				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		п.7.2.3 прил.В			Предела прочности при растяжении на образцах, вырезанных из панелей	0,0 до 10,0МПа
154	ГОСТ Р 56623				Сопротивления теплопередаче панелей	Диапазон измерения плотности тепловых по- токов 10 до 999 Вт/м ² Диапазон измерения температуры от -30 до 100°C
155	ГОСТ 31938	п.8.1 п. 8.2 п. 8.3	Композитная поли- мерная арматура периодического про- филя	22.21.42 3921 90	Внешний вид, размеры	0 до 10000 мм
156	ГОСТ 15139				Номинальный диаметр	0 - 100 мм
157	ГОСТ 31938	прил. А			Предел прочности при осевом растяжении	0-3000 МПа
158	ГОСТ 31938	прил. Б			Модуль упругости	0- 100 ГПа
159	ГОСТ 32492	п.6			Относительное удлинение	0-100%
160	ГОСТ 31938	прил. Б			Предел прочности на сжатии	0- 2000 МПа
161	ГОСТ 31938	прил. Б			Предел прочности при поперечном срезе	0- 1000 МПа
162	ГОСТ 31938 ГОСТ 32492	прил. В п.7			Предел прочности сцепления с бетоном	0- 1000 МПа
163	ГОСТ 31938 ГОСТ 32492	прил. Г п.8			Устойчивость к щелочной среде бетона	0- 1000 МПа
164	ГОСТ 31938 ГОСТ 32492	прил. Д п.9			Предельную температуру эксплуатации	0-100°C
165	ГОСТ 31938 ГОСТ 32487	прил. Е п.5			Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых материалов	От 0 до 370 Бк/кг
166	ГОСТ 31938 ГОСТ 32486	прил. Ж п.6			Определение содержания волокна и натурального наполнителя	-
167	ГОСТ 30108				Определение коэффициента линейного теплового расширения и температуры стеклования	0-1
168	ГОСТ 32486	п.5			Определение капиллярной пористости	-
169	ГОСТ 32486	п.7			Длительная прочность в агрессивных средах	-
170	ГОСТ 32486	п. 8				
171	ГОСТ 32487	п.6				
172	ГОСТ 30673 ГОСТ Р 58939	п. 6.3 п.6.5	Профили поливинил- хлоридные для окон- ных и дверных блоков	22.21 3916 3917 3920	Внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 58941				3921		
173	ГОСТ 30673	п. 6.4				Определение массы 1 м профиля	От -5% до +10%
174	ГОСТ 11529	п.5.1				Определение изменения линейных размеров после теплового воздействия	0-100%
175	ГОСТ 30673	п. 6.7				Термостойкость	-
		п. 6.8				Стойкость к удару	-
		п. 6.9				Определение прочности угловых сварных соединений	0- 1000 Н
176	ГОСТ 15088					Определение температуры размягчения по Вика	-
177	ГОСТ 11262 ГОСТ 9550					Определение прочности и модуля упругости при растяжении	0-100 МПа 0- 2500 МПа
178	ГОСТ 4647					Ударная вязкость по Шарпи	$(20-55)/(40-75)^2$ кДж/м ²
179	ГОСТ 30673	п.6.13				Цветовые (колориметрические) характеристики	-
180	ГОСТ 30973					Стойкость к УФ облучению	-
181	ГОСТ 26602.1					Долговечность	0-100 условныхлет
182	ГОСТ 19111	п.7.17				Приведенное сопротивление теплопередачи	0-10 Вт/м ² °C
183	ГОСТ Р 53201	п. 9.2				Прочность сцепления	0- 100 Н/мм
184	ГОСТ Р 53201	п. 9.3 п. 9.4	Трубы стеклопла- стиковые	22.21.21	3917 10	Степени отверждения связующего	0-100%
185	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.1		22.21.29	3917 21	Цвет, внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм
186	ГОСТ Р ИСО 3126		Трубы из реактопла- стов		3917 22	Наружный диаметр труб и фитингов и толщина стенки	От 0 до 1500 мм
187	ГОСТ Р 58941					Внутреннего диаметра труб и фитингов	От 0 до 1500 мм
188	ГОСТ Р 53201	п. 9.5	Трубопроводы из ар- мированных стекло- волокном терморе- актопластом		3917 23	Сопротивления стенки трубы воздействию силы, направленной перпендикулярно к ее оси	-
189	ГОСТ 11262 ГОСТ Р 53652.1 ГОСТ Р 53652.3				3917 29	Предела прочности материала труб при растяжении	Не менее 180 МПа
					3917 31	Относительное удлинение при разрыве	0-1000 %
190	ГОСТ ISO 1167-1		Трубы гибкие		3917 32	Стойкость труб, фитингов и их соединений при постоянном внутреннем давлении	0- 1500 ч
			Трубы из полипропи- лена		3917 33	Стойкости к газовым составляющим	-
191	ГОСТ 18599	п. 8.3					
	ГОСТ 32412	п. 8.2 п. 8.3	трубы из термопла- стов		3917 39		
	ГОСТ 32413	п. 8.4					
	ГОСТ 32414	п. 8.2					
	ГОСТ 32415	п. 8.4	Трубы из неласти- фицированного поли-		3917 40	Внешний вид, геометрические размеры	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 33123	п.8.3-п.8.7	винилхлорида				
	ГОСТ Р 51613	п. 8.3					
192	ГОСТ 27078					Трубы многослойные	
	ГОСТ Р 52779	прил. Е	Трубы полимерные		Стойкости к осевому растяжению сварного стыкового соединения	-	
	ГОСТ 32415	8.27					
193	ГОСТ Р 53630	п. 8.7 п. 8.8 п. 8.9	Трубы из полиэтилена		Стойкость к расслоению	0-500 Н/см	
194	ГОСТ 11645						
195	ГОСТ Р 53630	п. 8.12			Показатель текучести расплава	0-5,0 г/10 мин	
	ГОСТ 32415	п. 8.18					
196	ГОСТ Р 55911				Степень сшивки	0-100 %	
197	ГОСТ Р 56730	п. 8.4					
198	ГОСТ Р 56730	п. 8.5			Кислородопроницаемость труб	0 -10 мг/(м ² ·сут).	
	ГОСТ Р 54468	п. 8.4					
199	ГОСТ Р 56730	п. 8.6			Гибкость	От 0 до 70%	
	ГОСТ 30732						
200	ГОСТ Р 56730	п.8.7			Линейная водонепроницаемость	От 0 до 100 г	
	ГОСТ Р 54475	п. 8.4					
	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.1 п. 5.2.2					
	ГОСТ 33123	п. 8.7					
201	ГОСТ Р 54475	п. 8.5			Прочность на сдвиг в осевом направлении	0- 100 МПа	
202	ГОСТ Р 56730	п. 8.8					
203	ГОСТ Р 56730	п. 8.9			Кольцевая жесткость	0- 100 кН/м ² .	
	ГОСТ Р 54475	п. 8.7					
204	ГОСТ Р 56730	п. 8.10			Кольцевая гибкость	-	
	ГОСТ Р 54468	п. 8.6					
205	ГОСТ Р 54468	п. 8.7			Водопоглощение теплоизоляционного слоя	От 0 до 100%	
	ГОСТ Р 55075	п. 8.6					
206	ГОСТ Р 54468	п. 8.8			Ползучесть при сжатии	От 0 до 100% От 0 до 100%	
207	ГОСТ 26311						
208	ГОСТ 32415	п. 8.17			Стойкость соединений к циклическому изменению температуры	От 0 до 2000 циклов От 0 до 2000 циклов	
	ГОСТ ИЕС 60811-4-1	метод В					
210	ГОСТ 32412	п. 8.4	то же		Стойкость соединений к циклическому изменению давления	От 0 до 100% От 0 до 100%	
	ГОСТ 32413	п. 8.5 п. 8.6					
					Длительная теплостойкость материала изоляции	-	
					Содержание сажи в материале защитной оболочки	0-100%	
					Термостабильность материала защитной оболочки	-	
					Стойкость материала защитной оболочки к рас-трескиванию	-	
					Ударная прочность	0-100 %	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 32414	п. 8.4 п. 8.5 п. 8.6				
	ГОСТ 32415	п. 8.14 п. 8.15				
	ГОСТ Р 54475	п. 8.6				
211	ГОСТ 32412	п. 8.5			Стойкость труб к дихлорметану	-
	ГОСТ 32413	п. 8.9				
212	ГОСТ 32412	8.10 8.11			Герметичность	0-200 ч
	ГОСТ 32413	п. 8.13 п. 8.14				
	ГОСТ 32415	п. 8.25				
		п. 8.26				
	ГОСТ 32414	п. 8.10 п. 8.11 п. 8.12				
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2				
	ГОСТ Р 54560	п. 9.10 п. 9.11				
	ГОСТ Р 56277	п. 8.2				
	ГОСТ Р 54560					
	ГОСТ Р 55075	п. 8.5				
213	ГОСТ 32413	п. 8.10	то же		Стойкость к удару	0-100 %
214	ГОСТ 32413	п. 8.11			Прочность и гибкость	0-100М Па
215	ГОСТ 11645				Показатель текучести расплава	0-3,0 г/10 мин
216	ГОСТ 32415	п. 8.17			Термостабильность	0-60 мин
217	ГОСТ 32415	п. 8.20			Коэффициент пропускания	0-1
218	ГОСТ 32415	п. 8.22			Стойкость соединений при переменной температу- ре	-
219	ГОСТ 32415	п. 8.23			Стойкость соединений при переменной давлении	-
220	ГОСТ 32415	п. 8.24			Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки	-
221	ГОСТ 4650				Водопоглощение	0-100 %
222	ГОСТ 15139				Плотность	0-2800 кг/м³
223	ГОСТ 25.603				Окружной предел прочности при растяжении и ок- ружной модуль упругости при растяжении	0-100 МПа
224	ГОСТ 25.601				Осевой предел прочности при растяжении и осевой модуль упругости при растяжении	0-100 МПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2		3	4	5	6	7
225	ГОСТ 25.601					Коэффициенты Пуассона	-
226	ГОСТ 15173					Среднийкоэф. линейного теплового расширения	0-1
227	ГОСТ Р 54560	п. 9.8				Степень отверждения материала трубы	-
228	ГОСТ Р 54560	п. 9.9				Показатель твердости внутренней и наружной по- верхностей	0-1000
						Кольцевая жесткость труб	0-10000 Н
229	ГОСТ Р 54867	п. 8.3				Показатель твердости по Барколу	0-1000
	ГОСТ Р 56277	п. 8.18					
230	ГОСТ 15139					Плотность композиционного материала	0-2800 кг/м ³
231	ГОСТ 25.604					Модуль упругости при изгибе	0-50 ГПа
						Предел прочности при изгибе	0-100 МПа
232	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.3				Устойчивость к разрушению в деформируемом состоянии	0-100 МПа
233	ГОСТ Р ИСО 10467						
234	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.4				Долговременная устойчивость к разрушению в де- формируемом состоянии	0-100 МПа
235	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.5				Начальная удельная стойкость к растяжению в продольном направлении	0-100 МПа
236	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.6				Начальное расчетное давление и давление на раз- рыв для напорных труб	0-100 МПа
237	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.2.7				Долговременное давление на разрыв	0-100 МПа
238	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.3				Устойчивость напорных труб к циклическим коле- баниям внутреннего давления	-
239	ГОСТ Р ИСО 10467	п. 5.4				Устойчивость к коррозии в состоянии растяжения	-
240	ГОСТ 33123					Допустимые значения относительной деформации	0-100 %
241	ГОСТ 11012					Абразивный износ	-
242	ГОСТ 9.708					Климатическая стойкость труб	-
243	ГОСТ Р 54867					Определение длительной прочности	0-100 МПа
244	ГОСТ Р 56277	п. 8.4				Разрушающее давление	0-100 МПа
245	ГОСТ Р 54867	п. 8.5				Прочность и герметичность после разрушающего изгиба	0-100 МПа
		п. 8.6	Стойкость к воздействию коррозионной среды	-			
		п. 8.7					
		п. 8.8	Прочность и герметичность после воздействия на- грузок всплытия	0-100 МПа			
		п. 8.9					
		п. 8.10	стойкость к ударным воздействиям	-			
			Стойкость к воздействию циклических нагрузок	-			
246	ГОСТ 30778 ГОСТ 10174	п.6.2-п.6.4	Прокладки уплот- няющие для окон и	22.19.73.114	4016 10	Внешний вид и размеры	0-10000 мм
						Отслаивание от материалов стеновых конструкций	
247	ГОСТ 30778	п. 6.5				Масса 1 м уплотнителя	0-50 кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений		Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2		3	4	5	6	7
248	ГОСТ 30778	п. 6.6	дверей		4016 9	Изменение размеров после теплового воздействия	0-100%
249	ГОСТ 9.030				4017 00	Водопоглощение	0-100%
250	ГОСТ 30778	п. 6.8				Долговечность	0-100 усл. лет
		п. 6.11				Отклонение от номинальной твердости	0-100%
251	ГОСТ 9.029					Остаточная деформация сжатия после старения в воздухе	0-100%
252	ГОСТ 9.026					Стойкость к термосветозононому старению	0-100%
253	ГОСТ 7912					Температурный предел хрупкости	Минус 50°С- +100°С
254	ГОСТ 13808					Коэффициент морозостойкости по эластичному восстановлению после сжатия	-
255	ГОСТ 10174	п. 3.3				Определение сопротивлению отслаиванию	-
256	ГОСТ 10174	п. 3.4				Сохранность поверхностного слоя прокладки при отслаивании защитной ленты	-
257	ГОСТ 10174	п. 3.5				Усилие при разрыве и относительное удлинение	0-100%
258	ГОСТ Р 51613	п. 8.5				Ударной прочности по Шарпи	0-100 %
259	ГОСТ Р 51613	п. 8.10				Непрозрачность труб	0-10%
260	ГОСТ ISO 1167-1					Стойкость сборных узлов труб с раструбом вида Р для соединения с помощью эластичного уплотнительного кольца при постоянном внутреннем давлении	-
261	ГОСТ 32557	п.8	Стеклопакеты клееные; Стекло	23.12.13	7008 00	Контроль толщины и разнотолщинности	0-1000 мм
		п.9			7008 00	Контроль длины (высоты) и ширины	0-10000 мм
		п.10		16.23.11	7009 10	Контроль разности длин диагоналей	0-1000 мм
		п.11				Контроль отклонения от плоскостности	0-1000 мм
		п.12		7009 91	Контроль отклонения от прямолинейности кромок	0-1000 мм	
		п.13			Контроль отклонения от прямоугольности углов	0-1000 мм	
		п.14		7009 92	Контроль смещения стекол	0-1000 мм	
		п.15			Контроль глубины герметизирующих слоев	0-1000 мм	
		п.16		4418 10	Контроль смещения дистанционных рамок	0-1000 мм	
		п.17			Контроль смещения узора	0-1000 мм	
		п.18		4418 20	Контроль смещения проволоки	0-1000 мм	
		п.19			Контроль пороков	-	
				п.20		Контроль показателей внешнего вида (метод визуального контроля)	-
				п.21		Контроль показателей внешнего вида (метод визуального сравнения)	-
262	ГОСТ 33003	п.7.8	то же		Методы определения оптических искажений	-	
263	ГОСТ 24866	п.7.10			Определение герметичности стеклопакетов	-	
264	ГОСТ 24866	п.7.11			Определение точки росы	0- минус 60 °С	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

265	ГОСТ 30779					Метод оценки долговечности	0-100 лет
266	ГОСТ 24866	п.7.13				Определение объема заполнения камер газом	0-100 %
267	ГОСТ 24866	п.7.14				Определение эффективности влагопоглотителя	0-100
268	ГОСТ EN 410	п.5.2				Определение коэффициента пропускания света	0-100 %
		п.5.3				Определение коэффициента отражения света	0-100 %
		п.5.4				Определение коэффициента общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор)	0-100 %
		п.5.5				Определение коэффициента пропускания ультрафиолетового излучения	0-100 %
		п.5.6				Определение общего индекса цветопередачи	-
		п.5.7				Определение коэффициента затенения	0-100 %
269	ГОСТ 26302	п.6				Определение коэффициента направленного пропускания света	0-100 %
		п.7				Определение коэф.направленного отражения света	0-100 %
270	ГОСТ EN 675					Определение сопротивления теплопередаче	От 0,09 до 1,0 Вт/м К
271	ГОСТ 30109					Методы испытаний на сопротивлению взлому	-
272	СТ СЭВ 3284					Метод испытания сопротивления пробиванию	-
273	СТ СЭВ 3285					Метод испытания надежности	0-500000 циклов
274	ГОСТ 26892					Метод испытания на сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания	-
275	ГОСТ 28786					Метод определения сопротивления воздействию климатических факторов	-
276	ГОСТ 30744	п.5.1				Цементы общестроительные	23.51.12
		п.6	Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин			
		п.7	Определение равномерности изменения объема	От 0 до 20 мм			
		п.8	Определение прочности	от 0 до 62,5МПа			
277	ГОСТ 310.2		Портландцемент и шлакопортландцемент	23.51.11	2523 90	Определение тонкости помола по остатку на сите	От 0 до 100%
278	ГОСТ 310.3	п.1				Определение нормальной густоты цементного теста	-
		п.2	Цементы сульфатостойкие	2523 30	Определение сроков схватывания	От 0 до 480 мин	
279	ГОСТ 310.4	Определение прочности			от 0 до 62,5МПа		
280	ГОСТ 310.6	Определения водоотделения			от 0 до 50%		
281	ГОСТ 5382	п.3.	Портландцементы белые		3816 00	Определения влаги	От 0 до 100%
		п.4				Определения потери массы при прокаливании	От 0 до 30%
		п.5				Определение нерастворимого остатка	От 0 до 50%
		п.6.2	Определение оксида кремния -гравиметрический метод			От 0 до 100%	
		п.8.2	Определение оксидов железа -комплексометрический метод			Более 1,0 %	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		п.9.2			Определение оксида алюминия - объемный комплекснометрический метод	От 0 до 100%
		п.10.2			Определение оксида титана -фотокolorиметрический метод с перекисью водо- рода	От 0,5 до 5%
		п.11.2			Определение оксида титана -фотокolorиметрический метод с перекисью водо- рода	От 0 до 50%
		п.14.2			Определение оксида марганца - фотокolorиметрический перманганатный метод	От 0 до 8,0%
		п.15.2			Определение оксида хрома - фотокolorиметрический метод	От 0 до 3,0%
		п.16.2			Определение оксида фосфора - фотокolorиметрический метод	От 0 до 3,0%
		п.17.2			Определение оксида бария - гравиметрический метод	От 0 до 15%
		п.18			Определение хлор иона - объемный аргентометрический метод	От 0 до 25%
		п.19.3			Определение фтор иона - потенциометрический метод с ионоселективным электродом	От 0 до 23 %
282	ГОСТ 965	п.3.2			Белизна (коэф. отражения)	От 50 до 100%
283	ГОСТ 25328	п.3.4			Определения водоотделения	от 0 до 50%
284	ГОСТ 30515	п.7			Отбор проб	одну объединенную про- бу из точечных проб, ото- бранных от каждой контро- лируемой партии (части партии)
285	ГОСТ 8735	п.3	Гипсовый и гипсоан- гидритовый камень	08.11.20.120	Определение фракционного состава	От 5 до 60 мм
		п.3		08.11.20.130	Определение содержания гипса	От 50 до 90%
286	ГОСТ 5382				Содержание серного ангидрита	От 0 до 50%
287	ГОСТ 22688	п.2.1	Известь строитель- ная	23.52.10.110	АктивныеCaO+MgO, по массе	От 0 до 100%
		п.2.2.2			АктивныйMgO, по массе	От 0 до 50%
		п.2.3.2		23.52.10.120	CO ₂ , по массе, весовой метод	От 0 до 20%
		п.2.5	то же		Непогасившиеся зерна, % по массе	От 0 до 50%
		п.2.1		252220 0000	Содержание гидратной воды, весовой метод	От 0 до 50%
		п.2.3.1			Температура гашения,	От 20 до 80 °C
		п.2.9		252230 0000	Время гашения	От 0 до 60 мин
		п.2.9			АктивныеCaO+MgO, по массе	От 0 до 100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений			
1	2	3	4	5	6	7			
288	ГОСТ 8735	п.3	Смеси сухие строи- тельные шпатлевоч- ные на цементном вяжущем.	23.64.10.110	25 2020 0000	Наибольшая крупность заполнителя	От 0 до 100%		
		п.3				Содержание зерен наибольшей крупности	Не более 0,135		
		п.9				Насыпную плотность сухой смеси	до 3800 кг/м3		
		п.10				Влажность	до 80%		
289	ГОСТ 5802	п.2	Смеси сухие строи- тельные на цемент- ном вяжущем для штукатурных работ.	23.64.10.110	321410 9000	Подвижность, марка	по Пк4		
		п.2				Сохранение первоначальной подвижности, мин	От 0 до 240 мин.		
		п.5				Водоудерживающая способность	От 0 до 100%		
		п.6				Прочность на сжатие	до 62,5МПа		
		п.7				Плотность средняя	Менее 500/более 1300 кгс/м³		
		п.9				Водопоглощение	От 0 до 100%		
290	ГОСТ 33699	Прил.А	Смеси сухие строи- тельные напольные на цементном вяжу- щем.	23.64.10.110	382440 0000	Стойкость к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие		
291	ГОСТ 310.4	Прочность при растяжении при изгибе затвердев- шего раствора				от 0 до 60,0МПа			
292	ГОСТ 31356	п.5			Смеси сухие строи- тельные клеевые на цементном вяжущем.	23.64.10.110	382450 9000	Водопоглощение при капиллярном подсосе	От 0 до 100%
		п.6						Прочность сцепления с бетонным основанием	не менее 0,3 МПа
		п.7						Морозостойкость затвердевшего раствора	Не менее F25
		п.8						Морозостойкость контактной зоны затвердевшего раствора	Не менее F25
293	ГОСТ 25898		Смеси сухие строи- тельные штукатур- ные на гипсовом вя- жущем.	23.64.10.110	321490 0009	Коэффициент паропроницаемости	От 0 до 1,0 мг/(м чПа)		
294	ГОСТ 24544	Деформации усадки (расширения) затвердевших штукатурных растворов в сроки 1, 3, 7 и 28 сут.				Не более 2,5 мм/м			
295	ГОСТ 3308	п.7.7				Определение стойкости к образованию усадочных трещин	Наличие/отсутствие		
296	ГОСТ 31376					Смеси сухие строи- тельные штукатур- ные на цементном- вяжущем с использо- ванием керамзитово- го песка.		Влажность	до 80%
		Начало схватывания							Не ранее 40 мин
									Водоудерживающую способность
			Подвижность	диаметр расплыва образ- ца пластичной растворной смеси не превышал (165±5) мм, текучей (литой) - 150- 210 мм					
		Прочность на растяжение при изгибе	не менее 1,2 МПа						
			Прочность при сжатии	не менее 30,0 МПа					
			Прочность сцепления с основанием	не менее 0,3 МПа					
			Определения зернового состава	от 0 до 100%					
			Влажность	до 80%					
				Стойкость затвердевших смесей к образованию	Наличие/отсутствие				
297	ГОСТ 31387	Прил.А							

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

						трещин	
298	ГОСТ 10181	п.4.2				Подвижность	По марке Р _к 5
		п.9				Сохраняемость первоначальной подвижности растворов смесей	От 0 до 240 мин.
299	ГОСТ10180 ГОСТ 310.4ГОСТ 28570					Прочность на сжатие и растяжение при изгибе затвердевших растворов (бетонов)	от 0 до 120 МПа
300	ГОСТ 30353					Стойкость к ударным воздействиям	До 1 кг вкл.
301	ГОСТ 13087	п.2				Истираемость	Не более 1,0 г/см ²
		п.6				Насыпную плотность	до 3800 кг/м3
		п.15				Влажность	до 80 %
302	ГОСТ 9758	п.17-18				Наибольшая крупность зерен	до 5 мм
						Гран состав	от 0 до 100%
						Содержание зерен наибольшей крупности	от 0 до 100 %
303	ГОСТ 10060	п.5-6.1				Морозостойкость, марка	до F500
304	ГОСТ 32719		Порошок минеральный	08.12.12	2517 10	Зерновой состав, по массе	>2,0 мм >0, 125 мм >0,063 мм
305	ГОСТ 32764					Пористость	0 до 80 %
306	ГОСТ 32766					Средняя плотность	1,0 до 5,0г/см3
307	ГОСТ 32762					Битумоёмкость	0,0 до 80,0 %
308	ГОСТ 32767					Влажность	0,0 до 80,0 %
309	ГОСТ 32707					Содержание полуторных окислов	0,0 до 10,0 %
310	ГОСТ 32705					Набухание образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 10,0 %
311	ГОСТ 32765					Содержание водорастворимых соединений по массе	0,0 до 10,0 %
						Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом	0,0 до 1,0 %
312	ГОСТ Р 52129	п.7.2	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей	08.12.12	2517 10	Зерновой состав: полный остаток на сите	>1.25 мм >0, 315 мм >0,071 мм
		2517 41				Пористость	0,0 до 80 %
					2517 49	Истинная плотность	1,0 до 5,0г/см3
		Средняя плотность				1,0 до 2000,0кг/м3	
		Набухание образцов из смеси порошка с битумом			0,0 до 10 %		
		Водостойкость образцов из смеси минерального порошка с битумом			0,0 до 1,0 %		
		Битумоёмкость			0,0 до 80,0 %		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		п.7.9				Гидрофобность активированного порошка	визуально
		п.7.10				Влажность	0,0 до 10,0 %
		п.7.12				Содержание водорастворимых соединений	0,0 до 10,0 %
313	ГОСТ 8269.1	п.4.5				Содержание полуторных окислов (Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃)	0,0 до 10,0 %
314	ГОСТ Р 55661	п.3				Потеря при прокаливании	0,0 до 80,0 %
315	ГОСТ 12801	п.7	Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон; Смеси щебёночно-мастичные	23.99.12	6807 10	Определение средней плотности	1500,0 до 2800,0 г/см ³
		п.8		23.99.13	6807 90	Определение средней плотности минеральной части (остова)	1,0 до 3,00 г/см ³
		п.9			2517 30	Определение истинной плотности минеральной части (остова)	1,00 до 3,00 г/см ³
		п.10		2715 00	Определение истинной плотности смеси	1,50 до 3,50 г/см ³	
		п.11			Определение пористости минеральной части (остова)	10,0 до 35,0 %	
		п.12			Определение остаточной пористости	1,0 до 10,0 %	
		п.13			Определение водонасыщения	0,0 до 25,0	
		п.14			Определение набухания	0,5 до 5,0 %	
		п.15			Определение предела прочности при сжатии	0,0 до 50,0 МПа	
		п.17			Определение предела прочности на растяжение при изгибе	0,0 до 50,0 МПа	
		п.19	Определение водостойкости	0,0 до 1,0			
		п.20	Определение водостойкости при длительном водонасыщении	0,0 до 1,0			
		п.22	Определение морозостойкости	От F5 до F50			
		п.23.3	Определение зернового состава Метод выжигания вяжущего	0,0 до 100%			
		п.24	то же	Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси	после кипячения не менее 3/4 поверхности остается покрытой пленкой вяжущего		
		п.26		Определение коэффициента уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	0,0 до 1,0		
		п.28		Определение качества сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня, балл	2,0 до 5,0		
316	ГОСТ 31015	прил.В				Стекание вяжущего	-
317	ГОСТ 32727		Песок природный и дроблёный	08.12.11	2505 10	Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности	От 0,0 до 8,0 мм
318	ГОСТ 32725				2505 90	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 50,0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

319	ГОСТ 32708					Определение содержания глинистых частиц методом набухания	От 0,0 до 10,0 %		
320	ГОСТ 32724					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону		
321	ГОСТ 32722	п.6.1				Определение истинной плотности -пикнометрический метод А	1,50 до 3,00 г/см3		
		п.6.3				-метод ускоренногоопред. истинной плотности			
322	ГОСТ 32721					Определение насыпной плотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3		
323	ГОСТ 32726					Определение пустотности	0,0 до 90,0%		
324	ГОСТ 32768					Определение содержания глины в комках	От 0,00 до 50,00%		
325	ГОСТ 32817					Определение влажности	От 0,0 до 50%		
326	ГОСТ 33029					Определение дробимости	От 0,0 до 50%		
327	ГОСТ 33053	п.7	Щебень и гравий из горных пород	08.12.12	2517 10	Определения гранулометрического состава	От 0,0 до 100,0 %		
328	ГОСТ 33051				2517 41	Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм-метод с использованием подвижного шаблона	От 0,0 до 125 мм		
329	ГОСТ 33049				2517 49	Определение содержания дробленых зерен	От 0,0 до 100%		
330	ГОСТ 33030					Определение сопротивлению дроблению и износу	От 0,0 до 100%		
331	ГОСТ 33054					Определение дробимости, потеря по массе	От 0,0 до 50%		
332	ГОСТ 33109					Определение слабых пород	От 0,0 до 100%		
333	ГОСТ 33055					Определение морозостойкости, потери по массе	От 0,0 до 20%		
334	ГОСТ 33026					Определение содержания пылевидных и глинистых частиц	От 0,0 до 20%		
335	ГОСТ 33056					Определение глины в комках	От 0,0 до 20%		
336	ГОСТ 33046					Определение структуры против распада, потери по массе	От 0,0 до 20%		
337	ГОСТ 33047					Определение наличия органических примесей	Соответствие эталону		
338	ГОСТ 33028					Определение насыпной плотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3		
						Пустотности	0,0 до 90,0%		
						Определение влажности	0,0 до 50,0%		
339	ГОСТ 33057			то же			Определение средней плотности истинной плотности пористости водопоглощения	1,50 до 3,00 г/см3 0,0 до 80,0% 0,0 до 100%	
							Определение внешнего вида	визуально	
		п. 4.3			Противогололедные материалы	08.93.10	2501 00	Определение массовой доли растворимых солей	10-50%
		п.4.4						Определение массовой доли нерастворимого остатка	0 - 5,0%
340	ГОСТ 33389	п 4.5	20.59.43.130			282720			
		п 4.9		0000		Определение коррозионной активности	0 - 3,0 мг/см2сутки		
		п.4.11				Определение агрессивного воздействия жидких	0 - 1,0 г/см3		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений	
1	2	3	4	5	6	7	
			08.91.19.190	851240 0001	противогололёдных материалов на цементобетон		
341	ГОСТ 18995.1	п.1			Определение плотности с помощью ареометра	1,0 до 1,6 г/см³	
342	ГОСТ 8735			851240 0009	Определение модуля крупности песка	1,0-3,0	
					Определение пылевидных и глинистых частиц	0,0-25,0 5%	
343	ГОСТ 8269.0				Определение глины в комках	0,0-10,0%	
					Определение дробимости, марка	400 до 1400	
344	ГОСТ 8735				Определение влажности песка, фрикционных материалов	0,0 до 80%	
345	ГОСТ 13685				Определение влажности соли	0,0 до 40%	
346	ГОСТ 8735	п.3	Песок для строительных работ	08.12.11	2505 10	Зерновой состав, по массе по полному остатку на сите	0,0 до 100%
				08.12.12	2505 90	Полный остаток на сите №063, по массе	1,0 до 100%
		Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов	п.4	2517 10	Модуль крупности	0,5 до 3,5	
					Содержание глины в комках	0,0 до 5,0%	
			п.5.1 п.5.3	2517 41	Содержание пылевидных и глинистых частиц -Метод отмучивания (только для смесей)	0,0 до 15,0%	
					-Метод мокрого просеивания		
			п.6 п.8.2	2517 49	Содержание органических примесей	Соответствие эталону	
					Определение истинной плотности	1,5 до 3,0 г/см³	
			п.9	Определение насыпной плотности	1000,0 до 3000,0 кг/м3		
				Определение пустотности	0,0 до 90,0%		
п.10 п.12.2.1	Смеси песчано-гравийные для строительных работ	Определение влажности	0,0 до 50%				
		Определение общего содержания серы -Весовой метод	0,0 до 1,0%				
347	ГОСТ 8735	п.4.22.2.5			Определение реакционной способности Фотоколориметрический метод определения содержания растворимого кремнезема	0,5 до 50%	
348	ГОСТ 8735	п.12.3 п.12.4 п.13 п.14	то же		Определение содержания сульфатной серы -Весовой метод	0,0 до 1,0%	
					Определение содержания сульфидной серы	0,0 до 1,0%	
					Определение морозостойкости песка из отсевов дробления, потеря массы	0,0 до 60%	
					Определение содержания глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства	0,0 до 20%	
349	ГОСТ 8269.0	п.4.3 п.4.4 п.4.5.1	Щебень и гравий из плотных горных пород для строитель-	08.12.12	2517 10	Определение зернового состава	0,0 до 100%
					2517 41	Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия	0,0 до 100%
						Определение содержания пылевидных и глинистых	От 0,0 до 20%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов	0,0 до 30%
					Определение оксида марганца	0,0 до 30%
					Определение диоксида титана	0,0 до 10%
					Определение оксида хрома	0,0 до 10%
					Определение оксида фосфора	0,0 до 5%
351	ГОСТ 3344		08.12.11	2505 10	Определение структуры против распада, потери по массе	0,0 до 3,0%
			08.12.12	2505 90	Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях	0,0 до 25,0%
				2517 10	Определение содержания глины в комках в готовых смесях	0,0 до 25,0%
				2517 41	Определение числа пластичности щебня и готовой смеси	до 1 вк до 7 вк
				2517 49	Определение водостойкости щебня (гравия), потеря массы	0,0 до 3,0%
					Определение коэффициента фильтрации готовых смесей	Не менее 0,2 м/сут
					Определение общего содержания хлоридов и легкорастворимых хлоридов	0,0 до 30%
					Определение оксида марганца	0,0 до 30%
					Определение диоксида титана	0,0 до 10%
					Определение оксида хрома	0,0 до 10%
					Определение оксида фосфора	0,0 до 5%
352	ГОСТ 25607				Определение структуры против распада, потери по массе	0,0 до 3,0%
					Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях	0,0 до 25,0%
					Определение содержания глины в комках в готовых смесях	0,0 до 25,0%
					Определение числа пластичности щебня и готовой смеси	до 1 вк до 7 вк
					Определение водостойкости щебня (гравия), потеря массы	0,0 до 3,0%
					Определение коэффициента фильтрации готовых смесей	Не менее 0,2 м/сут
353	ГОСТ 23735		08.12.11	2505 10	Зерновой состав песчано-гравийной смеси	0,0 до 100%
			08.12.12	2505 90	Содержание гравия, песка и валунов	5,0 до 80,0%
				2517 10	Наибольшую крупность зерен гравия	10 мм и не более 150 мм
354	ГОСТ 8269.0			2517 41	Зерновой состав щебня (гравия)	0,0 до 100%
				2517 49	Зерновой состав щебня (гравия)	0,0 до 100%
355	ТУ 5710-001-90898453 ТУ 5745-020-02069361 ТУ 5710-004-48739364 ТУ 5710-003-48739364 и др. НД на продукция		08 23.64.10	-	Внешний вид	визуально
					Насыпная плотность	600 до 1800 кг/м³
356	ГОСТ 8735				Истинная плотность	1,5 до 3,0 г/см³
357	ГОСТ 8735				Влажность	0,0 до 50%
358	ГОСТ 10181				Показатель расслаиваемости	1,0 до 20,0%
359	ГОСТ 10181				Коэффициент уплотнения при транспортировании	
360	ГОСТ 10181				Сохраняемость свойств (удобоукладываемость, плотность, расслаив.) при транспортировании	Без потери однородности
261	ГОСТ 31167		41.20.1 41.20.2 16.23.20	-	Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях	-
362	ГОСТ 26629				Тепловизионный контроль качества ограждающих конструкций	-
363	ГОСТ 27296				Измерение звукоизоляции ограждающих конструкций	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 22853					Определения наличия строповочных устройств	-
						Определение соблюдения требования к конструкции	-
	ГОСТ Р 58941					Отклонение от геометрических параметров	-
	РД 03-606-03					Визуальный и инструментальный контроль качества сварных соединений	-
	ГОСТ Р 55724					Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом	-
364	ГОСТ 17624	п. 7				Определение прочности ультразвуковым методом	-
365	ГОСТ 22690	п. 7.2	Монолитные сборные железобетонные и бетонные конструкции	23.61.12	6810 91	Метод упругого отскока	5-50 МПа
		п. 7.3				Метод пластических деформаций	5-50 МПа
		п. 7.4				Метод ударного импульса	5-150 МПа
		п. 7.5				Метод отрыва	5-60 МПа
		п. 7.6				Метод отрыва со скалыванием	5-100 МПа
		п. 7.7				Метод скалывания ребра	10-70 МПа
366	ГОСТ 24992		Каменные и армокаменные конструкции	-	-	Определение прочности сцепления каменной кладки	До 20 МПа
367	ГОСТ 24332		Кирпич и камни керамические и силикатные	23.32.11 23.61.11	6904 10 6904 90 6810 11 6810 19	Определение прочности при сжатии кирпича ультразвуковым методом	8-9999 мкс
368	РД 03-606-03		Сварные соединения	-	-	Визуальный и инструментальный контроль качества сварных соединений	-
369	ГОСТ Р 55724					Контроль качества сварных соединений ультразвуковым методом	-
370	ГОСТ 24045	п.6.2.	Профили стальные листовые гнутые	24.10.7	7216 7222 40 7228 70 7301 10 7301 20 7302	Метод определения качества поверхности металлического и лакокрасочного покрытия профилей	-
		п.6.3				Метод определения вразмеров профилей, включая монтажную ширину, длину, высоту, ширину	0-20000 мм
		п.6.4				Метод определения серповидность по ребру гофра и волнистость профилей	0-100 мм
		п.6.5				Метод определения косины резов	0-100 мм
		п.6.7				Метод контроля продольных стыков	0-100 мм
		п.6.8				Метод определения размеров и формы профилей листов	0-20000 мм
371	ГОСТ 9.401	п.2	то же			Метод ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов	-
372	ГОСТ 6996	п.4				Метод испытания металла различных участков	0-500000 Н

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					сварного соединения и наплавленного металла на статическое (кратковременное) растяжение	
					Метод испытания металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла на ударный изгиб (на надрезанных образцах)	0-500000 Н
					Метод испытания металла различных участков сварного соединения на стойкость против механического старения	-
					Измерение твердости металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла	0-2500
					Метод испытания сварного соединения на статическое растяжение	0-500000 Н
					Испытание сварного соединения на статический изгиб	0-500000 Н
					Испытание сварного соединения на ударный разрыв	0-1000 МПа
373	ГОСТ 1497				Метод испытаний на растяжение	0-1000 МПа
374	ГОСТ 2999				Метод измерения твердости по Виккерсу	0-2500
375	ГОСТ 9012 (ИСО 410, ИСО 6506)				Метод измерения твердости по Бринеллю	0-2500
376	ГОСТ 9013, (ИСО 6508)				Метод измерения твердости по Роквеллу	0-1000
377	ГОСТ 9454				Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах	-
378	ГОСТ 9651				Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах	0-500000 Н
379	ГОСТ 11150				Методы испытания на растяжение при пониженных температурах	0-500000 Н
380	ГОСТ ISO 16047				Метод испытания крутящего момента и усилия предварительной затяжки	-
381	ГОСТ 12004	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля	24.10.62	7214 10	Метод определения разрывного усилия, относительного удлинения при разрыве, усилия при условном пределе текучести, предела текучести,	0-1000 МПа 0-100 % 0-500000 Н
382	ГОСТ 14019			7214 20	Метод испытания на изгиб	-
383	ГОСТ 10884 (приложение Е)	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для же-		7214 30	Метод испытания на изгиб с последующим разгибом	-
384	ГОСТ 10884			7214 91	Метод определения геометрических параметров	0-20000 мм
					Метод определения линейной плотности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	Прил. Г	лезобетонных конст- рукций		7214 99	Испытание на изгиб с последующим разгибом	-
385	ГОСТ Р 52544 (приложение Е)				Геометрические параметры арматурного проката	0-20000 мм
386	ГОСТ 12344				Методы определения углерода	0-100%
387	ГОСТ 12345				Методы определения серы	0-100%
388	ГОСТ 12346				Методы определения кремния	0-100%
389	ГОСТ 12347				Методы определения фосфора	0-100%
390	ГОСТ 12348				Методы определения марганца	0-100%
391	ГОСТ 12350				Методы определения хрома	0-100%
392	ГОСТ 12352				Методы определения никеля	0-100%
393	ГОСТ 12355				Методы определения меди	0-100%
394	ГОСТ 12356				Методы определения титана	0-100%
395	ГОСТ 12357				Методы определения алюминия	0-100%
396	ГОСТ 12358				Методы определения мышьяка	0-100%
397	ГОСТ 12359				Методы определения азота	0-100%
398	ГОСТ 12360				Методы определения бора	0-100%
399	ГОСТ 18895				Метод фотоэлектрического спектрального анализа	-
400	ГОСТ 6032				Стойкость против межкристаллической коррозии	-
401	ГОСТ 30732				Прочность на сдвиг в осевом и тангенциальном направлениях, радиальная ползучесть, водопоглощение теплоизоляции	0-10000 Н 0-10000 Н - 0-100%
402	ГОСТ 5639				Величина зерна	0-10 мм
403	ГОСТ 8695				Испытание на сплющивание	-
404	ГОСТ 3845				Гидравлические испытания	-
405	ГОСТ 10006				Испытания на растяжение	0-1000 МПа
406	ГОСТ 11701				Испытания на растяжение	0-1000 МПа
407	ГОСТ 8694				Испытание на раздачу	-
408	ГОСТ 8693				Испытание на бортование	-
409	ГОСТ 3728				Испытание на загиб	-
410	ГОСТ 9012				Испытание на твердость	-
411	ГОСТ 9454				Испытание на ударный изгиб	-
	ГОСТ 6996				Испытание на растяжение сварного соединения	0-1000 МПа
412	ГОСТ 9.302	то же			Метод контроля внешнего вида покрытий	-
	п.2				Методы контроля толщины покрытий	0-10000 мкм
	п.3				Методы контроля пористости покрытий	0-100%
					Методы контроля прочности сцепления покрытий	1-5 ; 0-20 МПа
					Методы контроля защитных свойств неметалличе- ских неорганических покрытий	-
					Методы контроля химического состава покрытий	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					Метод контроля маслостойкости покрытий Метод контроля полноты промывки неметаллических неорганических покрытий Защитные свойства металлических покрытий Методы контроля поверхностной плотности фосфатных покрытий Методы контроля наполнения анодно-окисных покрытий на алюминии и его сплавах Функциональные свойства покрытий Метод определения внутренних напряжений металлических электрохимических покрытий Относительное удлинение никелевого покрытия	- - - - - - - - 0-10 %
413	ГОСТ 17177				Плотность, прочность при сжатии	0-3000 кг/м ³ ; 0-100 МПа
414	ГОСТ 631				Конусность, натяг, соосность резьбы (трубы и муфты)	-
415	ГОСТ 11262				Предел текучести полиэтилена	0-200 МПа
416	ГОСТ 27078				Изменение геометрических размеров после теплового воздействия	0-100 %
417	ГОСТ 9.402				Контроль качества обезжиривания и очистки	-
418	ГОСТ Р 55724				Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые	-
419						
420	ГОСТ Р 58941				Геометрические параметры	0-20000 мм
421	ГОСТ 10922	Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций.	-	-	Метод механических испытаний на растяжение стыковых сварных соединений; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений с нормируемой прочностью на срез; Метод механических испытаний крестообразных сварных соединений на разупрочнение сваркой арматурной стали; Метод испытаний на растяжение механических соединений с опрессованными муфтами; Метод испытаний на растяжение механических соединений с резьбовыми муфтами; Методика испытаний арматурного проката на свариваемость	-
422	ГОСТ 23279				Геометрические параметры	0-20000 мм
	п.7.2-7.3				Испытание на ударное воздействие	-
423	ГОСТ 8478	Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий.	24.10.62	7214 10 7214 20 7214 30 7214 91	Наличие сварки в крестообразных соединениях; Расстояние в свету между крайними стержнями;	- 0-10000 мм 0-1000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

				7214 99	шаг продольных и поперечных стержней; Разрывное усилие стержня в местах сварки, величина осадки проволоки в крестообразных соедин-ях	0-10000 Н 0-100 мм
424	ГОСТ 13840	Канаты стальные арматурные 1х7	25.93.11	7312 10 7312 90	Качество поверхности, диаметр каната, шаг свивки каната, расстояние между сварками	0-100 мм 0-1000 мм
425	ГОСТ 12004				Определение разрывного усилия, относительное удлинение при разрыве, усилие при условном пределе текучести	0-500 000 Н 0-100 % 0-500 000 Н
426	ГОСТ 5336	п.4.1 п.4.2 Сетки стальные плетеные одинарные	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39 7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Качество переплетения и загибку концов спиралей Среднее арифметическое значение размера стороны ячейки в свету	-
427	ГОСТ 14098	Соединения сварные арматуры и заклад- ных изделий железобетонных конструк- ций	-	-	Величину осадки проволоки в крестообразных со- единениях	0-100 мм
428	ГОСТ 3826	п.4.1 п.4.3 п.4.5 п.4.6 п. 4.7 Сетки проволочные тканые с квадрат- ными ячейками	25.93.13	7314 12 7314 13 7314 19 7314 20 7314 31 7314 39 7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Качество переплетения сетки Метод определения среднеарифметического разме- ра стороны ячейки Метод определения диаметра Метод определения ширины сетки Метод определения длины сетки	- 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм 0-1000 мм
429	ГОСТ 6613	п.4.3 п. 4.6. п. 4.7. п. 4.9		7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7419 99	Размеры сторон ячеек в свету Диаметр проволоки Ширина сетки Качество поверхности проволоки, переплетение проволок и наличие ткацких пороков	0-1000 мм 0-100 мм 0-10000 мм
430	ГОСТ 25573	п.6.1 п.6.3 п.6.4 Стропы грузовые для строительства то же	25.93.11.140	7312 10 7312 90	Испытание стропов на прочность Качество поверхностей деталей звеньев и захватов, правильность расположения сварных швов звеньев, качество заделки концов канатов, цельность кана- тов ветвей стропов	0-500000 Н - - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					Увеличение диаметра сечения звеньев и смещение их концов в месте сварки, размер конца каната, выступающего из втулки после заделки, а также разность длин канатных ветвей	0-1000 мм 0-1000 мм - 0-5000 мм
431	ГОСТ 33129 ГОСТ 26804 ГОСТ 31970 ГОСТ 23118 ГОСТ Р 52721 СП 72.13330 ГОСТ Р 52767 ТР ТС 014/2011	Дорожные огражде- ния Ограждения дорож- ные металлические	22.29.29.000 42.11.10.130 28.99.39.190	8608 00	Качество поверхности, показатели внешнего вида, линейные размеры, отклонения от прямолинейно- сти, кривизна секций и концевых элемента Контроль качества сварных швов и размеров Контроль качества защитных покрытий	- 0-100 000 мм 0-5000 мм - -
432	ГОСТ Р 58939 ГОСТ Р 58941 ГОСТ 23747 п.6.2.2 п.6.2.3 п.6.2.4 п.6.2.5 п.6.2.6 ГОСТ 26602.1 ГОСТ 26602.2 ГОСТ 26602.3 ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012 ГОСТ 23747 ГОСТ 31173, (прил.В) ГОСТ 30777 ГОСТ 23747 п.6.3.5 п.6.3.8 п.6.3.9 ГОСТ 538 ГОСТ 22333 ГОСТ 9.308 ГОСТ 31149 ГОСТ 31173 п.7.2.6	Блоки дверные из алюминиевых сплавов Блоки дверные стальные	25.12.10	7308 30	Геометрические размеры Прямолинейность кромок Размер зазоров под наплавом Провисание полотен и перепад лицевых поверхно- стей Внешний вид Правильность установки уплотняющих прокладок, наличие и расположение прокладок, функциональ- ных отверстий, дверных приборов, крепёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в свар- ных соединениях, наличие защитной плёнки, мар- кировка и упаковка Прочность угловых сварных соединений Приведённое сопротивление теплопередаче Воздухо- и водопроницаемость Звукоизоляция Стойкость к воздействию статических, динамиче- ских и ударных нагрузок Безотказность, эргономические показатели Стойкость к воздействию ветровых нагрузок Устойчивость к взлому Стойкость к коррозии Адгезия методом решётчатого надреза Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок, дверных приборов, кре-	0-5000 мм 0-10 мм/м 0-100 мм 0-10 мм - - - - - - - - 0-10000 Н 0-10,0 м ² ·°С/Вт 0-100 м ³ /(ч·м ²); 0-1000 Па 0-60 дБ 0-10000 Н 0-1000 Дж 0-1000000 циклов 0-5000 Па 0-9000Н 0-1000 Дж - 0-5 - - -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 26602.5 ГОСТ 31173 п.7.2.7 п.7.3.11	то же			пёжных и других деталей, цвет и отсутствие трещин в сварных соединениях, наличие защитной плёнки, маркировка и упаковка Работа дверных петель Сопротивление ветровой нагрузке Взломоустойчивость	- - - 0-5000 Па I-III
433	ГОСТ 5686 ГОСТ 5180 ГОСТ 12071 ГОСТ 22733 ГОСТ 23161 ГОСТ 23278 ГОСТ 23740 ГОСТ 24847 ГОСТ 25358 ГОСТ 25584 ГОСТ 26263 ГОСТ 12248 ГОСТ 12536 ГОСТ 19912 ГОСТ 20276 ГОСТ 24846 ГОСТ 26262 ГОСТ 27217 ГОСТ 28622 ГОСТ Р 53582 ГОСТ Р 54476	Грунты	-	-	Полевые испытания сваями Определение физических характеристик Отбор образцов Максимальная плотность Просадочность Методы полевых испытаний проницаемости Методы определения содержания органических веществ Методы определения глубины сезонного промерзания Метод полевого определения температуры Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучения Метод лабораторного определения степени пучинистости Метод определения сопротивления сдвигу оттаивающих грунтов	0- 4 000 000 Н - - 0-100 г/см ² 0-1 0-100 дарси 0-100% 0-3000 мм -30°C-+30°C 0-100 м/сут - 0-100 МПа - - 0-100 МПа - 0-3000 мм - 0-20 % 0-500 кПа

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 54477	<i>то же</i>			Методы лабораторного определения характеристик сопротивляемости сдвигу грунтов в дорожном строительстве	0-500 кПа
	ГОСТ Р 56353				Методы лабораторного определения характеристик деформируемости грунтов в дорожном строитель- стве	-
	ГОСТ Р 56726				Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов	-
	ГОСТ Р ИСО 13370				Метод лабораторного определения удельной каса- тельной силы морозного пучения	-
					Метод расчета теплопередачи через грунт	-
434	ГОСТ 11506	<i>Битумы нефтяные</i>	19.20.42.120	2713 11	Температура размягчения	0-500 °C
	ГОСТ 11501				Глубина проникания иглы	0-300 мм
	ГОСТ 18180				Изменение массы при нагревании	0-100 %
	ГОСТ Р ИСО 2477		19.20.42.121	2713 12	Массовая доля воды	0-100 %
	ГОСТ 11505		19.20.42.124	2713 20	Растяжимость	-
	ГОСТ 4333				Температура вспышки	0-500°C
	ГОСТ 11507				Температура хрупкости	-50°C + 50°C
	ГОСТ 9548			2713 90	Индекс пенетрации	-
	ГОСТ 9812				Водонасыщенность	-
	ГОСТ 11503				Условная вязкость по вискозиметру	0-1000 с
	ГОСТ 11504				Количество испарившегося разжижителя	-
	ГОСТ 11508				Сцепление с мрамором или песком	-
435	ГОСТ 10922	<i>Арматурные и за- кладные изделия сварные</i>	25.93.13.112	7314	Форма, геометрические параметры, основные размеры	0-20000 мм
	ГОСТ 23279				Размеры конструктивных элементов, осадка стержней и их смятие, механические испытания	0-20000 мм
	ГОСТ 14098					
	ГОСТ 5781					
	ГОСТ 10884					
	ГОСТ 23858					
	ГОСТ 10922				Прочность сварных соединений	0-1000 МПа
436	ГОСТ 13489	<i>Герметики</i>	20.16.57.110	3910 00	Внешний вид, жизнеспособность, степень вулка- низации	-
	ГОСТ 24285				Условная прочность при разрыве	0-100 МПа
	ГОСТ 263		20.30.22.160	3214 10 3214 90	Относительное удлинение при разрыве, темпера- турный предел хрупкости	0-1000 %
	ГОСТ 21751				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 13489					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 24285	<i>то же</i>			Плотность	0-3000 кг/м ³
	ГОСТ 13489 ГОСТ 24285					
437	ГОСТ 19538	<i>Шпатлевки, замазки, затирки строительные</i>	20.30.12	3208 10	Внешний вид, цвет	-
	ГОСТ 10277				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 10277			3208 20	Стекание шпатлевки	-
	ГОСТ 8420				Время высыхания и степень высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 19007			3208 90	Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %
	ГОСТ 17537				Способность шлифоваться	-
	ГОСТ 10277				Эластичность при изгибе	0-200 мм
	ГОСТ 4765				Прочность покрытия при ударе	0-200 см
438	ГОСТ 30884	<i>Материалы лакокрасочные строительные, пропитки</i>	20.30.12	3208 10	Внешний вид	-
	ГОСТ 5631					
	ГОСТ 896			3208 20		
	ГОСТ 29319					
	НД на конкретную продукцию			3208 90	Блеск, цвет	0-100 %
	ГОСТ 4765				Прочность при ударе	0-200 см
	ГОСТ 5233				Твердость	0-1 от. ед
	ГОСТ 31973				Степень перетира	0-1000 мкм
	ГОСТ 6806				Эластичность пленки при изгибе	0-200 мм
	ГОСТ 8420				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 8784				Укрывистость	0-5000 г/м ²
	ГОСТ 30884				Адгезия	0-5
	ГОСТ 15140				Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %
	ГОСТ 17537				Прочность при растяжении	0-100 МПа
	ГОСТ 18299				Относительное удлинение при разрыве	0-100 %
	ГОСТ 19007				Модуль упругости	0-50 ГПа
	ГОСТ 20811				Время и степень высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 19007				Степень стирания	-
	ГОСТ 31992.1				Плотность	0-2500 кг/м ³
	ГОСТ 27271				Срок годности	0-100 усл. лет
	ГОСТ 27037				Устойчивость к возд. переменных температур	-
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость	0-100
	ГОСТ 21903				Водо- и влагопоглощение пленки	0-100 %
	ГОСТ 9.403				Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, 3% р-ра NaCl	-
439	ГОСТ 28196				Внешний вид, цвет, время высыхания	- 0-200 ч

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 9.403	<i>Краски воднодисперсионные строительные</i>	20.30.11	3209 10	Стойкость пленки к статическому воздействию воды	-
	3209 90			Морозостойкость	-	
				Жизнеспособность, укрывистость	0-5000 г/м ²	
				ГОСТ 8784	Массовая доля нелетучих веществ	0-20
ГОСТ 17537	РН краски					
ГОСТ 21903	Условная светостойкость, степень перетира, условная вязкость	0-100, 0-10000 мкм 0-1000 с				
440	ГОСТ 9109	<i>Грунтовки</i>	20.30.12.140	3208 10	Цвет и внешний вид	-
	Условная вязкость				0-1000 с	
	3208 20			Определение степени разбавления грунтовки растворителем	-	
				Массовая доля нелетучих веществ	0-100%	
	3208 90			Стойкость пленки к статическому воздействию 3% раствора хлористого натрия	-	
				Определение стойкости пленки к статическому воздействию индустриального масла	-	
	ГОСТ 9109			Определение способности покрытия шлифоваться	-	
	ГОСТ 6456 ГОСТ 10054					
441	ГОСТ 12034	<i>Материалы лакокрасочные. Эмали</i>	20.30.12.130	3208 10	Внешний вид, цвет	-
	блеск покрытия				0-100	
	3208 20			Условная вязкость	0-1000 с	
				Массовая доля нелетучих веществ	0-100 %	
	3208 90			Степень перетира	0-10000 мкм	
				Укрывистость высушенной пленки	0-5000 г/м ²	
				Время высыхания	0-1000 ч	
				Твердость пленки	0-1 от. ед	
				Эластичность пленки при изгибе	0-100 мм	
	ГОСТ 8784			Прочность пленки при ударе	0-200 см	
	ГОСТ 19007			Адгезия пленки	0-5	
	ГОСТ 5233			Стойкость пленки при (20±2)°С к статическим воздействиям воды, индустриального масла, раств.кислот, бензина и других химически агрессивных сред	-	
	ГОСТ 6806			Стойкость покрытия к статическим воздействиям моющего средства	-	
	ГОСТ 4765	Жизнеспособность		-		
	ГОСТ 15140	Способность пленки лака шлифоваться		-		
	ГОСТ 9.403					
	ГОСТ 27271	<i>то же</i>				
ГОСТ 27271						
ГОСТ 4976						

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 21903				Условная светостойкость пленки	0-100
	ГОСТ 13526				Удельное объемное эл.сопротивление	0-100·10 ¹² Ом·м
	ГОСТ 20214				Расслаивание эмали	-
	ГОСТ 15943				Тангенс угла диэлектрических потерь	-
	ГОСТ 22372				Сморщивание пленки эмали	-
	ГОСТ 10144				Устойчивость внешнего вида пленки к нагреванию, склонность к кратерообразованию	-
	ГОСТ 20481				Блеск	0-100%
	ГОСТ 896				Устойчивость пленки эмали к воздействию пере- менных температур	-
	ГОСТ 18335				Степень разбавления эмали	-
	ГОСТ 23640				Дугостойкость пленки	-
	ГОСТ 9151				Термостойкость покрытия	-
	ГОСТ 24709				Кислотное число	0-10
	ГОСТ 23955				Стойкость пленки к статическому воздействию нефраса	-
	ГОСТ 5971				Внешний вид лака и пленки, маслостойкость плен- ки лака	-
	ГОСТ 9.403				Цвет	-
442	ГОСТ 13526	Лаки	20.30.12.110	3208 10	Массовая доля нелетучих веществ	0-100%
	ГОСТ 19266				Массовая доля золы	0-100%
	ГОСТ 17537			3208 20	Массовая доля водорода связанного с водой	0-100%
	ГОСТ 10760				Условная вязкость	0-1000 с
	ГОСТ 16508			3208 90	Температура кипения лака	0-1000 °С
	ГОСТ 8420				Время высыхания	0-1000 ч
	ГОСТ 4976				Эластичность пленки	0-100 мм
	ГОСТ 19007				Твердость пленки	-
	ГОСТ 6806				Способность пленки шлифоваться	-
	ГОСТ 5233				Блеск пленки	-
	ГОСТ 4976				Условная светостойкость	0-100
	ГОСТ 896				Стойкость пленки к статическим воздействиям воды, бензина, спирта, едкого натрия, соляной ки- слоты	-
	ГОСТ 21903				Теплостойкость	0-1000 °С
	ГОСТ 9.403				Массовая доля свободного фенола	0-100%
	ГОСТ 4976				Массовая доля свободного формальдегида	0-100%
	ГОСТ 11235				Время желатинизации	0-5000 с
	ГОСТ 16704					
	ГОСТ 901					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 14870				Массовая доля воды	0-100%
	ГОСТ 901				Растворимость смолы в спирте	-
	ГОСТ 23955				Кислотное число	0-10
	ГОСТ 13526				Термоэластичность пленки	-
	ГОСТ 12294				Электрическая прочность пленки	-
	ГОСТ 13526					
	ГОСТ 6433.3				Удельное объемное эл.сопротивление	0-100·10 ¹² Ом·м
	ГОСТ 6433.2					
	ГОСТ 6433.1				Адгезия	0-5
	ГОСТ 13526					
	ГОСТ 10315				Способность полироваться, степень стекания, жиз- неспособность, морозостойкость	-
	ГОСТ 12294				Наличие механических включений	-
	ГОСТ 10760				Стойкость пленки к разбрызгиванию при t=(150±2)°C	-
	ГОСТ 15140					
443	ГОСТ 3634	Люки смотровых ко- лодцев и дождепри- емники	28.99.39.190	7325 99	Геометрические параметры	До 1000 мм
	ГОСТ Р 53228			3926	Прочностные характеристики	От 15 до 600 кН
	ГОСТ 26358				Масса	От 15 до 200 кг
	ГОСТ 1412			3925	Твердость резины	-
	ГОСТ 7293				Марки чугуна	-
444	ГОСТ 31311	Конвекторы отопи- тельные	25.21.11	7322 11	Показатели внешнего вида, качество поверхно- сти, геометрические размеры	До 2000 мм
	ГОСТ 31311			7322 19	Теплотехнические показатели	
445	ГОСТ 9.302	Радиаторы отопи- тельные чугунные	25.21.11	7322 11	Удельная масса, прочность и герметичность	-
	ГОСТ 31311				Качество грунтового покрытия	
	ГОСТ 6357				Показатели внешнего вида,	
	ГОСТ 25129				Геометрические размеры,	
	ГОСТ 23343				Шероховатость	
	ГОСТ 1412				Удельная масса	
	ГОСТ 1215				Прочность	
	ГОСТ 1050				Герметичность	
	ГОСТ 9.032				Комплектность	
	Методика				Качество покрытия	
		то же			Значение теплового потока	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
446	ГОСТ 31311	Радиаторы и конвекторы отопительные	25.21.11	7322 11 7322 19	Плотность и герметичность, Доступ к нагревательным элементам для чистки, Плотность посадки Овальность гнутых нагревательных элементов Отсутствие острых кромок и заусенец Требования к материалам и покрытиям Требования к комплектности	До 3,0 МПа - - - - -
447	ГОСТ 22233 ГОСТ 26877 ГОСТ 29319 ГОСТ 22233 ГОСТ 19300 ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.031 ГОСТ 7727 ГОСТ 11739.1 ГОСТ 11739.11 ГОСТ 11739.13 ГОСТ 11739.20 ГОСТ 11739.21 ГОСТ 11739.24 ГОСТ 22233 ГОСТ 6806 ГОСТ 22233 ГОСТ 29309 ГОСТ 15140 ГОСТ 21631 ГОСТ 896 ГОСТ 4765 ГОСТ 9.308 ГОСТ 22233 ГОСТ 26602.1 ГОСТ 9.302	Профили из алюминия и алюминиевых сплавов	20.30.30	8517 70	Геометрические размеры и форма, внешний вид, предел текучести при растяжении, относительное удлинение и временное сопротивление при растяжении, устойчивость к сдвигу комбинированного профиля Внешний вид и класс покрытия, шероховатость Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия, химический состав Несущая способность при поперечном растяжении Прочность при ударе, твердость, прочность при растяжении, эластичность и адгезия лакокрасочного и порошкового покрытий Коррозионная стойкость защитно-декоративного покрытия Приведенное сопротивление теплопередаче Толщина и контроль защитно-декоративного покрытия	До 100-00 мм До 500 мкм - 0-10000 Н От 0 до 5 баллов - От 0,09 до 1,0 Вт/м К До 1 мм
448	ГОСТ 25772	Ограждения лестниц, балконов и крыши стальные	25.11.23.119	7308 40 7308 90	Качество поверхности, внешний вид, геометрические параметры Прочностные характеристики Качество сварных швов Контроль качества защитных покрытий	0-10000 мм - - -
449	ГОСТ 23120 ГОСТ 23120	Лестницы марше-	25.11.23.119	7308 40	Геометрические параметры Качество сварных швов	До 10000 мм -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 23120 НПБ 245	вые, площадки и ограждения стальные		7308 90	Прочность под нагрузкой	0-100000 Н
	ГОСТ 9.302				Качество покрытия	От I до VII
	ГОСТ 380-05				Марка стали	-
	ГОСТ 7798				Качество болтовых соединений	-
450	ГОСТ Р 55724	Конструкции строительные стальные	25.11.23.119	7308 40	Геометрические параметры	До 10000 мм
	ГОСТ 23118				Контроль качества сварных соединений	-
	ГОСТ 9.302			7308 90	Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения, прочность, жесткость	-
	ГОСТ 9.032				Внешний вид покрытия:	От I до VII
	ГОСТ 9.302				для металлических и неметаллических неорганических покрытий, для покрытий лакокрасочных	-
	ГОСТ 9.402				Контроль толщины покрытия	0-5000 мкм
					Контроль качества очистки и обезжиривания	-
451	ГОСТ 16140 ГОСТ 2789 ГОСТ 15140	Стеллажи сборно-разборные	30.01.11	9401 30 9401 71 9401 79	Отклонения от геометрических размеров ферм и их деталей, шероховатость поверхности, адгезия лакокрасочного покрытия, прочность и устойчивость	0-100000 мм
452	ГОСТ 27321	Леса стоечные приставные	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество окраски	До 100 м
	ГОСТ 3242				Качество сварных швов	-
453	ГОСТ 28012 ГОСТ 27772	Подмости передвижные сборно-разборные	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры	0- 10000 мм
	ГОСТ 4784				Качество материалов	-
	ГОСТ 3242				Качество сварных швов	-
	ГОСТ 9.032				Качество окраски	-
454	ГОСТ 24258	Подмости передвижные	28.99.39.191 25.11.23.119	7308 40 7308 90 7610 90	Геометрические размеры, качество материалов, сварных швов и окраски, динамическая нагрузка	0- 100 м
455	ГОСТ 24258	Средства подмащивания	25.11.23.119	7308 40	Качество материалов и изделий	-
	ГОСТ 15.001				Геометрические размеры	До 10000 мм
	ГОСТ 24258			7308 90	Масса	-
	ГОСТ 3242				Качество сварных швов	-
	ГОСТ 9.032				Качество окраски	-
	ГОСТ 24258			7610 90	Нагрузки, усилие на рукоятках	-
456	ГОСТ 23407	Ограждения инвентарные	28.99.39.191	8479	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воздействиям, надежность	До 10000 мм До 300 кгс/м ²
457	ГОСТ 34329	Опалубка разборно-переставная	16.23.12.110	4418 40 4418 50	Классификация, конструкция, геометрические параметры, покрытие, устойчивость к внешним воз-	До 10000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
					действиям, внешний вид	
458	ГОСТ 52128	Эмульсии битумные дорожные	08.99.10	2714 90	Массовая доля битума и эмульгатора, условная вязкость, сцепление пленки вяжущего со щебнем, однородность размера частиц, устойчивость при хранении и транспортировании	От 30 до 70%, от 5 до 70с, до 5 баллов До 1%
	ГОСТ 11501				Глубина проникновения иглы, растяжимости	До 120 мм
	ГОСТ 11506				Температура размягчения битума	До 60 °С
	ГОСТ 32018				Глубина проникновения иглы, растяжимости	До 70 мм
459	ГОСТ Р 58939	Камень брусчатый для дорожных покрытий	23.70.12.110	6801 00	Геометрические параметры и внешний вид	До 300 мм
	ГОСТ Р 58941				Предел прочности при сжатии в воздушно-сухом состоянии	До 2500 кгс/см ²
	ГОСТ 8462			6802	Коэффициент размягчения	До 30%
	ГОСТ 32018			6803 00	Солестойкость	До 40%
	ГОСТ 30629				Истираемость	До 1 г/см ²
	ГОСТ 7025				Морозостойкость	До F300
	ГОСТ 3344				Устойчивость структуры	-
	ГОСТ 2889				Устойчивость структуры	-
460	ГОСТ 2889	Мастика битумная кровельная горячая	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, теплостойкость, гибкость, склеивающие свойства, содержание наполнителя после прогрева	От 50 до 150 °С, до 50 мм До 30 %
	ГОСТ 2678			6807 90	Содержание наполнителя	-
	ГОСТ 11506				Температура размягчения	-
	ГОСТ 11506				Содержание воды	-
461	ГОСТ 15836	Мастика битумно-резиновая изоляционная	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, однородность, темпе.размягчения, растяжимость, глубина проникновения иглы	От 50 до 120 °С От 1 до 10 см, от 15 до 50 мм
	ГОСТ 9812			6807 90	Водонасыщение	До 0,3%
462	ГОСТ 26589	Мастики кровельные и гидроизоляционные	23.99.12.120	6807 10	Внешний вид, условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение, прочность сцепления с основанием, прочность сцепления промежуточных слоев, прочность на сдвиг клеевого соединения, паропроницаемость, водостойкость, водопоглощение, водонепроницаемость, условное время вулканизации, гибкость, теплостойкость, температура размягчения	До 1,0 МПа До 300%
				6807 90		До 10% От минус 5 до минус 30
463	ГОСТ 6266	Листы гипсокартонные	23.69.11.000	6809 90	Основные параметры и размеры, внешний вид и поверхность листов	От 0 до 5000
	ГОСТ 6266				Средняя плотность, предел прочности при изгибе, сцепления гипсового сердечника с картоном	От 0,8с до 1,1с, до 600 Н

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
464	ГОСТ 11529	<i>Линолеум поливинил- хлоридный на тка- невой подоснове</i>	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Внешний вид, лин. размеры, качество лицевой поверхности, истираемость, изменение линейных размеров, прочность связи между лицевым слоем из пленки и слоем линолеума, деформативность при вдавливании, плотность слоя износа	До 24000 мм До 150 мкм До 0,50 мм
	ГОСТ 11583				Светлота лицевого слоя, равномерность окраски лицевой поверхности, цветоустойчивость	-
	ГОСТ 14832				Остаточный потенциал статич.электричества	-
	ГОСТ 18108				Поверхностное водопоглощение, твердость	-
	ГОСТ 11262				Прочность сварного шва	0-10000Н
	ГОСТ 18108 ГОСТ 11529				Внешний вид лицевой поверхности, параллельность кромок, толщина, прочность связи между подосновой и полимерным слоем, прочность сварного шва, уд.поверхностное электр.сопротивление	-
465	ГОСТ 11583	<i>Линолеум поливинил- хлоридный на тепло- звукоизолирующей подоснове</i>	22.23.15.000	5904 10 5904 90	Равномерность окраски, цветоустойч-ть, одно- цветность	-
	ГОСТ 18108				Способность к свариванию	-
	ГОСТ 18108				Электростатические свойства	-
	ГОСТ 27296				Акустические свойства	0-60 дБ
	ГОСТ 25609				Теплотехнические свойства	До 15 Вт/м ² К
	ГОСТ 25609				Теплоусвоение	До 15 Вт/м ² К
	ГОСТ 27296				Снижение приведенного уровня ударного шума	До 25 дБ
	ГОСТ 7251				Изменение линейных размеров	До 5%
	ГОСТ 11529				Истираемость	До 100 мкм
	ГОСТ 14832				Деформативность при вдавливании	До 2 мм
	ГОСТ 18108				Прочность связи, удельное объемное сопротив- ление, прочность сварного шва	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
466	ГОСТ Р 52169 ГОСТ Р 52299 ГОСТ Р 52300 ГОСТ Р 52167 ГОСТ Р 54415 ГОСТ Р 54847 ГОСТ Р 55871 ГОСТ Р 55872 ГОСТ Р 52168 ГОСТ Р 55678 ГОСТ Р 55677 ГОСТ Р 56440	Игровые площадки	28.99.32.190	9508 10 9508 90	Геометрические параметры Внешний вид	0-5000 мм
467	ГОСТ 111 ГОСТ 26302 СТ СЭВ 2052 ГОСТ 10134.1	Стекло листовое	23.11.11 23.12.11	7003	Внешний вид, номенклатура, размеры, отклонение от плоскости	До 5000 мм
				7004	Оптические искажения	«зебра», «кирпичная сте- на», в отраженном свете
				7006 00	Коэффициент светопропускания	От 0 до 0,96
					Остаточные внутренние напряжения	До 80 нм/см
					Водостойкость	4/98
468	ГОСТ 30733 ГОСТ 26302 ГОСТ 111	Стекло с низкоэмис- сионным твердым покрытием	23.11.11 23.12.11	7003 7004 7006 00	Геом.размеры и показатели внешнего вида, коэффициент направленного пропускания света, оптические искажения, влагостойкость, химическая стойкость, коэффициент тепловой эмиссии	До 5000 мм От 0 до 0,96 - До 0,20 - 0-0,5
469	ГОСТ 111 ГОСТ 30698 ГОСТ 25535	Стекло закаленное строительное	23.19.12 23.12.12 23.12.11 23.19.22 23.19.26	7016 90 7007 7006 00 7015 10 7015 90 7014 00 7016 10	Геометрические размеры, отклонения от формы, требования к качеству кромок и углов, внешний вид, характер разрушения, оптические искажения, механическая прочность, термостойкость, класс защиты, оптические характеристики	До 5000 мм - - - - СМ1-СМ4 - - -
470		Стекло защитное		7014 00	Геометрические параметры,	До 10000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 30826	многослойное для строительных кон- струкций	23.19.26.000	7016 10 7018 7020 00	внешний вид, тепло- и влагостойкость, морозостойкость, светостойкость	- - 0- минус 50°C ;до 100 сут. -
471	ГОСТ 8325	Стекловолокно	23.14.1	7019	Внешний вид	-
	ГОСТ 6943.10				Удельная разрывная нагрузка, допускаемые номи- нальные отклонения линейной плотности	До 600 мН/текс
	ГОСТ 6943.8				Массовая доля замасливателя	0-1,5
	ГОСТ 6943.4				Допускаемые отклонения количества кручений	-
	ГОСТ 6943.14				Равновесность кручений	-

РАЗДЕЛ

«Строительные материалы, изделия и конструкции»

472	ГОСТ Р 57339-2016/EN 1052-5:2005	Кладка каменная и изделия для неё	23.32.11	6904	Определение прочности сцепления	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 57289-2016/EN 1052-3:2002+A1:2007				Определение прочности на сдвиг	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 57291-2016/EN 1052-4:2000				Прочность на сдвиг по гидроизоляционному слою	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 57290-2016/EN 1052-1:1998				Испытание на сжатие	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ 32047-2012				Испытание на сжатие	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 57350-2016/EN 1052-2:1999				Предел прочности при изгибе	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 57349-2016/EN 772-1:2011				Прочность на сжатие	0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ Р 55338-2012				Определение расчетных значений показателей теплозащиты	- 0-5000 Н/мм ² 0-5000 Н/мм ²
	ГОСТ 28089-2012				Прочность сцепления облицовочных плиток с основанием	-
	473				ГОСТ Р 57338-2016/EN 1015-11:1999+A1:2006	Растворы строительные для каменной кладки Блоки бетонные строительные Кирпич керамический Блоки стеновые из природного камня Кирпич и блоки силикатные
Отбор образцов, маркировка, условия испытаний		-				
Размеры, форма		0-5000 мм				
Плоскостность постельных граней		0-100 мм				
Параллельность плоскостей постельных граней		0-100 мм				
Плотность в сухом состоянии, проектируемая плотность		0-3000 кг/м ²				
Прочность при сжатии		0-1000 МПа				
Плоскостность поверхностей		0-100 мм				
Теплопроводность или удельная тепловая проводимость		0-500 Вт/(м·°C)				
Прочность сцепления		0-100 МПа				
Капиллярный подсос		0-11,0 г/м ² ·с				
Влажностная составляющая бетона при движении влаги		-				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011				Усадка	0-100%
	ГОСТ Р 57294-2016/EN 771-6:2011				Обычное удлинение во влажной среде	0-1000%
	ГОСТ 30629-2011				Содержание активных растворимых солей	0-100%
	ГОСТ Р 57348-2016/EN 771-2:2011				Механическая прочность	0-100 МПа
					Прочность сцепления на изгиб	0-100 МПа
474	ГОСТ 9480-2012 п.5.1 – п.5.6 п.5.1 п.5.2 п.5.3 п.5.4	Плиты облицовочные из природного камня	23.70.12.110	2516	Внешний вид плит	-
					Определение геометрических размеров, отклонений от плоскостности и качества лицевой поверхности	0-5000 мм
						-
					Отклонение от прямого угла плит	0-10 мм
					Отклонения от плоскостности лицевой поверхности	0-10 мм
					Фактура лицевой поверхности	-
475	ГОСТ 24099	Плиты декоративные на основе природного камня	23.70.12.110	2516	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Геометрические размеры, отклонения от плоскостности, прямого угла и качества лицевой поверхности	0-5000 мм
						-
					Коэффициент камненасыщения	0,1,0
					Прочность на сжатие	0-1000 МПа
					Прочность на растяжение при изгибе	0-1000 МПа
					Истираемость и стойкость к ударным воздействиям	0-0,5 г/см ² 0-8 мм
					Водопоглощение	0-100%
476	ГОСТ 9479 п. 7.1., п. 7.2, п. 7.3	Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий	23.70.12.110	2516	Размеры блоков, правильности их геометрической формы и качество поверхности	0-5000мм
						-
					Отклонение от перпендикулярности	0-500 мм
					Высота выступов и глубина впадин по гранях	0-500мм
					Наличие на блоках трещин, каверн, включений других пород, прожилков и прослоев, длина трещин	-
						-
477	ГОСТ 57997 п.6 п.7.1 п.7.2 п.7.3 п.7.4 п.7.5 п.7.6 п.7.7 п.7.8	Сварные арматурные и закладные изделия железобетонных конструкций - сварные соединения арматурных стержней, выполняемые при изготовлении и монтаже сборных и воз-	25.93.13	7915	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Размеры арматурных и закладных изделий, сварных соединений	0-5000 мм
					Расстояние между парой стержней	0-5000 мм
					Отклонение от линейных размеров выпусков стержней	0-5000 мм
					Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа	0-5000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	п.7.9 п.7.10 п.7.11 п.7.12 п.7.14 п.7.15 п.7.16 п.7.17 п.7.18 п.7.19 п.7.20	<i>ведении монолитных железобетонных конструкций и изде- лий - арматурные изделия из стержневой ар- матурной стали и арматурной проволо- ки</i>			Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изде- лий	0-5000 мм
					Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней	0-5000 мм
					Смещение и отклонение осей , перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях, от- клонения из плоскости накладок из стержней и стыкуемых стержней	0-5000 мм
					Наружный осмотр наплавленного металла в свар- ных соединениях	-
					Осадка стержней и их смятие электродами в кре- стообразных соединениях	0-500 мм
					Механические испытания контрольных образцов сварных соединений	0-1000 МПа
					Испытание на растяжение стыковых соединений стержней	0-1000 МПа
					Уменьшение исходного диаметра стержня в месте разрыва	
					Размеры контрольных образцов крестообразных соединений	0-5000 мм
					Испытание крестообразных соединений на разрыв	0-1000 МПа
					Испытание на отрыв стержня от плоского элемента	0-1000 МПа
					Испытание на срез нахлесточных соединений арма- турных стержней с плоскими элементами заклад- ных изделий	0-1000 МПа
					Проверки значения разупрочнения основного ме- талла рабочей арматуры сваркой крестообразных соединений	0-1000 МПа
					Испытания на изгиб образцов тавровых соединений стержней с пластинами	0-1000 МПа
					Проверка на плотность прилегания стержней и отсутствие зазоров в соединении крестообразных соединений	-
478	ГОСТ 34028 п.9.5 прил. Г п.9.6 п.9.7	<i>Арматурный прокат гладкого и периодиче- ского профилей клас- сов А240, А400, А500,</i>	25.93.13	7208	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Контроль и испытания проката на свариваемость сварных соединений	0-1000 МПа
					Контроль качества поверхности	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	п.9.8 прил. А п.9.9. п.9.10 п.9.12 п.9.13 п.9.14 прил. Б	<i>А600, Ап600, А800 и А1000 предназначен- ный для армирования сборных железобе- тонных конструкций и при возведении мо- нолитного железоз- бетона</i>			Контроль размеров и геометрических параметров	0-20000 мм
					Расчетные величины	-
					Масса 1 м длины проката	0-1000 кг
					Методы измерения отклонений формы	0-20000 мм
					Испытание на растяжение	0-1000 МПа
					Испытание проката на изгиб	0-1000 МПа
					Испытание проката на изгиб с разгибом	0-1000 МПа
479	ГОСТ Р 57808/EN 12350-1:2009 ГОСТ Р 57809/EN 12350-2:2009 ГОСТ Р 57811/EN 12350-4:2009 ГОСТ Р 57812/EN 12350-5:2009 ГОСТ Р 57813/EN 12350-6:2009 ГОСТ Р 58002/EN 12350-8:2010 ГОСТ Р 57833/EN 12350-11:2010	<i>Смеси бетонные самоуплотняющийся бетон</i>	23.64.10	3816	Отбор проб	-
					Определение осадки конуса	0-300 мм
					Степень уплотняемости	0-5,0
					Испытание на распыл	0-600 мм
					Плотность	0-2900 кг/м ²
					Испытание смеси на распыл	0-800 мм
					Определение устойчивости к расслоению с помо- щью сита	-
480	ГОСТ 30459 п.5 п.8 п.8.1 п.8.2 п.8.3 п.8.4 п.8.5 п.9 п.10 Прил. А	<i>Добавки для бетонов и строительных рас- творов</i>	20.59.57	3824	Отбор и подготовка проб добавок	-
					Испытания добавок, регулирующих свойства сме- сей	-
					Испытание пластифицирующих добавок	-
					Испытание водоредуцирующих добавок	-
					Испытание стабилизирующих добавок	-
					Испытание добавок, регулирующих сохраняемость подвижности	-
					Испытание добавок, увеличивающих воздухо- (газо)содержание	-
					Испытание добавок для смесей тяжелых и мелко- зернистых бетонов	-
					Испытание добавок для смесей легких конструк- ционных, конструкционно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов	-
					Испытание добавок для смесей ячеистых бетонов	-
					Испытание добавок, изменяющих свойства бетонов и растворов	-
					Испытание добавок, регулирующих кинетику твер- дения	-
					Испытание добавок, повышающих прочность	-
					Испытание добавок, снижающих проницаемость	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

					Испытание добавок-ингибиторов, повышающих защитные свойства бетонов и растворов по отношению к стальной арматуре	-
					Испытание добавок, повышающих морозостойкость	-
					Испытание добавок, повышающих коррозионную стойкость	-
					Испытание расширяющих добавок	-
					Испытание добавок, придающих бетонам и растворам специальные свойства	-
					Испытание противоморозных добавок	-
					Испытание противоморозных добавок для «холодных» бетона и раствора	-
					Испытание противоморозных добавок для «теплых» бетона и раствора	-
					Испытание гидрофобизирующих добавок	-
					Определение коррозионного воздействия противоморозных добавок на бетоны и растворы	-
481	ГОСТ Р 52804-2007 п.5	Тяжелые и легкие бетоны плотного строения, в т.к. мелкозернистые		3816	Определение коррозионной стойкости бетона в растворах кислот	-
482	ГОСТ Р 56731 п.4 п.5 п.6 ГОСТ 18321	Анкеры механические для крепления в бетоне	25.94.11	7415 7318 7317 6815 3925	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний Испытание на вырыв Испытание на сдвиг Испытание на проверку минимальных межосевого и краевого расстояний Испытание на влияние армирования основания Испытание на многоцикловое растяжение	- 0-1000кН 0-500 кН 0-5000 мм - 0-500 кН
483	ГОСТ Р 54852 п.4 – п.9 Прил. А-Е	Здания и сооружения Ограждающие конструкции жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений	-	-	Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций	-
484	ГОСТ Р 51691	Материалы лакокрасочные	20.30.12.130	3208	Условия испытаний	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

485	ГОСТ Р 51693 ГОСТ 9980.4 ГОСТ 9980.3 ГОСТ 32389 ГОСТ 31993 ГОСТ 9980.2 ГОСТ 31992.1	сочные Эмали Грунтовки антикор- розионные Олифы	20.30.12.140 20.30.12.130		Отбор образцов	-
					Маркировка, упаковка	-
					Определение толщины покрытия	0-5000мм
					Оценка внешнего вида	-
					Определение плотности	0-2500 кг/м ³
	ГОСТ 3916.1 ГОСТ 3916.2 ГОСТ 9620 ГОСТ 102 ГОСТ 8673 ГОСТ 21178 ГОСТ 9621 ГОСТ 9624 ГОСТ 9625 ГОСТ 9622 ГОСТ 3916.1 п.6.11 ГОСТ 30427 ГОСТ 9627.1 ГОСТ 1820 п.6.11 п.6.13 п.6.14	Продукция фанерного производства Фанера общего на- значения с наружны- ми слоями из шпона лиственных и хвой- ных пород Фанера бакелизиро- ванная Фанера авиационная Спички Плиты фанерные Заготовки клееные	16.21.12.110 16.21.12.114 16.21.12.115 16.21.12.190 16.21.12.199 20.51.20.110	4412	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Геометрические параметры	0-20000 мм
					Влажность	0-30%
					Плотность	0-70 г/см ³
					Предел прочности при скалывании по клеевому слою	0-100 МПа
486					Предел прочности при статическом сгибе	0-100 МПа
					Предел прочности при растяжении	0-100 МПа
					Измерение пороков древесины и дефектов обработ- ки	-
					Отклонение от прямолинейности кромок листа фа- неры	0-1000 мм
				3604	Измерение косины	0-1000 мм
					Твердость	0-100 МПа
					Проверка качества воспламенения, тления соломки	-
					Прочность посадки спичечной головки	-
	ГОСТ 10632 ГОСТ 18321 ГОСТ 32289 п.7.1-П.7.8 ГОСТ 10633 ГОСТ 27680 ГОСТ 10634 ГОСТ 23234 ГОСТ 10637 ГОСТ 10632 п.7.10 п.7.13 П.7.14	Плиты древесно- стружечные в том числе облицованные пленками на основе термоактивных по- лимеров	16.21.13.000	4410	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Подготовка образцов	-
487					Проверка отклонения от перпендикулярности кро- мок	0-5000 мм
					Проверка отклонения от прямолинейности кромок	0-100 мм
					Плотность, предельное отклонение плотности	0-1000 кг/м ³
					Влажность	0-100%
					Удельное сопротивление нормальному отрыву на- ружного слоя	0-15 МПа
					Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	0-200 Н/мм
					Вид поверхности	-
					Качество поверхности плит оценивают визуально	-
					Определение видов пятен и дефектов шлифования поверхности	-
	ГОСТ Р 54858 ГОСТ 33792	Светопрозрачные фасадные конструк-		3925 4418	Определение приведенного сопротивления тепло- передачи	0-2,0 Вт/м°C

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		щи, оконные и двер- ные блоки		7308	Воздухо- и водопроницаемость	По НД
488	ГОСТ Р 55936 п.7.1 ГОСТ Р 52020 п.7.2.3.1 п.7.2.3.3 п.7.2.4 п.7.3 п.7.3.1 п.7.3.2 п.7.3.3 п.7.4 ГОСТ Р 55936 п.7.4.1 п.7.4.2 п.7.4.2.1-п.7.4.2.4 п.7.4.3 п.7.4.4 п.7.4.5 ГОСТ Р 55936 п.7.4.6	Составы клеевые, базовые штукатур- ные, выравнивающие шпаклевочные на по- лимерной основе для фасадных теплоизо- ляционных систем с наружными штука- турными слоями	-	3214	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Плотность заводского состава	0-2800 кг/м ³
					рН заводского состава	0-20
					Определение наибольшей крупности зерен и со- держания зерен наибольшей крупности наполните- ля	0-20 мм
					Наибольший размер зерен наполнителя	0-20 мм
					Контроль массы нетто заводского состава в таре	0-5000 кг
					Испытание растворных составов	-
					Плотность, подвижность	0-2800 кг/м ³ 0-20см
					Водоудерживающая способность растворных со- ставов	0-100%
					Сохраняемость первоначальной подвижности	-
					Определение стойкости к стеканию с вертикальных поверхностей	-
					Испытание затвердевших составов	-
					Прочность затвердевших составов на сжатие и рас- тяжение при изгибе в проектном возрасте	0-100 МПа
					Прочность сцепления затвердевших составов с бе- тонным основанием	-
					Определение прочности сцепления с утеплителем (пенополистиролом)	0-100 МПа
					Определение прочности сцепления с утеплителем (пенополистиролом) после предварительного вы- держивания образцов в воде	-
					Определение стойкости к возникновению усадоч- ных трещин	-
					Морозостойкость контактной зоны определяют	F0-F1000
					Водопоглощение	0-100%
					Стойкость затвердевших составов к ударным воз- действиям	-
489	ГОСТ Р 55818 п.7.1-7.2.2 п.7.3-7.3.3, п.7.3.6, п.7.3.9, п.7.3.10 ГОСТ Р 17608 Приложение Е	Составы декоратив- ные штукатурные на полимерной основе для фасадных тепло- изоляционных компо-	-	3214 5810 2817	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний - Плотность - рН - Подвижность	- 0-2800 кг/м ³ 0-20 0-20 см 0-120 мин

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		<i>зиционных систем с наружными штука- турными слоями</i>			- Сохраняемость первоначальной подвижно- сти - Стойкость к стеканию с вертикальных по- верхностей - Массовая доля нелетучих веществ - Время высыхания до степени 3 - Прочность сцепления (адгезия) с бетонным основанием - Стойкость в возникновению усадочных трещин - Морозостойкость контактной зоны - Водопоглощение - Цвет - Стойкость в статическому воздействию жидкостей (дистиллированная вода, 3%-ный раствор соляной кислоты, 3%-ный раствор гидроксида натрия, 3%-ный раствор хлори- да натрия)	- 0-100%
					Морозостойкость бетона	0-24 ч 0-50МПа - F0-F500 0-100% - - - -
490	ГОСТ 3241 п.4.1-п.4.10, п.4.12-п.4.16 ГОСТ 3241 п.4.14 прил. 4 ГОСТ 3241 п.4.15 прил.3 ГОСТ 10446 ГОСТ 7372 п.2, п.3, п.9 ГОСТ Р ЕН 13018 ГОСТ 10505 п.3.1-п.3.10 ГОСТ 18899 п. 3.1-п.3.10	<i>Канаты стальные закрытые подъемные Канаты закрытые несущие</i>	25.93.11.120	7312	Условия проведения испытаний, отбор проб	-
					Внешний вид, маркировка	-
					Размер проволок каната	0-100 мм
					Наличие смазки в канате и сердечнике, шаг свивки	-
					Предельное отклонение по диаметру каната	0-150 мм
					Временное сопротивление разрыву проволок, взя- тых из каната (разбег временного сопротивления разрыву проволок взятых из каната)	0-2600 Н-мм ² 0-50%
					Нераскручиваемость каната	-
					Степень уравнишенности	-
					Суммарное разрывное усилие всех проволок в канате	0...1000 тонн
					Определение разрывного усилия каната в целом	0...500 тонн
					Проверка механических свойств проволок	0...50 тонн
					Качество цинкового покрытия	-
					Поверхностная плотность цинка весовым методом	0-500г/м ²
					Диаметр и овальность проволоки	0-100 мм
					Внешний вид поверхности	-
491	ГОСТ 33017 п.9.1 – п.9.15 ГОСТ 32562.1	<i>Стекло с солнцеза- щитным или декора-</i>	23.11.12.110	7005	Толщина	0-100 мм
					Отклонения длины (высоты), ширины	0-5000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7
		<i>тивным твердым покрытием</i>			Отклонение от прямолинейности кромок	0-100 мм
					Отклонение от плоскостности	0-100 мм
					Разность длин диагоналей	0-1000 мм
					Пороки внешнего вида	-
					Оптические искажения	-
					Влагостойкость	0-50суток
492	ГОСТ 32997 п.7.1 – п.7.7	<i>Стекло листовое ок- рашенное в массе</i>	23.11.12.110 23.11.11 23.12.11	7005	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Контроль размеров, отклонений размеров и формы	0-5000 мм
					Контроль оптических искажений	-
					Контроль пороков	-
					Определение коэффициентов пропускания	0-100%
493	ГОСТ 32530 ГОСТ 32357 ГОСТ 32564.1 ГОСТ 32564.2	<i>Стекло защитное многослойное для строительных кон- струкций</i>	23.12.12.12 23.19.26.000	7014	Маркировка	-
				7016	Температуростойкость	0-150°C
				7018	Ударостойкость	P1A-P5A
				7020	Взломостойкость	P6B-P8B
				7007	Звукоизоляция	0-60 Дб
494	ГОСТ 33090ГОСТ Р 53254	<i>Техника пожарная Лестницы пожарные наружные стацио- нарные Ограждения кровли Ограждения лестниц Ограждения балконов и лоджий Настилы площадок и ступени лестничных клеток</i>	28.99.39.190	7312	Условия испытаний	-
					Высота лестницы	0-100 м
					Длина лестницы	0-100 м
					Высота ступени	0-100 м
					Ширина ступени	0-100 м
					Размеры ограждения лестницы	0-100 м
					Высота ограждения площадки выхода на кровлю	0-100 м
					Визуальная проверка целостности конструкций и их креплений	-
					Проверка требований к размещению лестниц	-
					Проверка качества сварных швов	-
					Проверка качества защитных покрытий	-
					Испытания ступени лестницы на прочность	0-50 кН
					Испытания балок крепления лестницы на проч- ность	0-50 кН
					Испытания площадок и маршей лестниц на проч- ность	0-300 кН
					Испытания ограждения лестниц на прочность	0-50 кН
					Испытания ограждения кровли зданий на проч- ность	0-50 кН
495	ГОСТ Р 57264-2016/ EN846-2:2000	<i>Арматура для гори- зонтальных швов</i>	-		Определение прочности сцепления	0-6000кН

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		<i>кладки</i>				
496	ГОСТ Р 54923-2012 п.8.1 п.8.2 Приложение А п.8.3. п.8.4 п.8.5 Приложение Б п.8.6. Приложение В п.8.7. Приложение Г п.8.8 Приложение Д п.8.9. Приложение Е п.8.10 Приложение Ж п.8.11 Приложение И	<i>Композитные гибкие связи для многослой- ных ограждающих конструкций</i>	20.16.59	3920 3926	Отбор образцов, маркировка, условия испытаний	-
					Внешний вид	-
					Линейные размеры: номинальный диаметр, длина, диаметр анкерных участков	0-15000 мм
					Предел прочности при растяжении	-
					Модуль упругости при растяжении	0-2000 МПа
					Относительное удлинение при растяжении	0-100ГПа
					Предел прочности при сжатии	0-1000%
					Предел прочности при изгибе	0-1000 ГПа
					Предел прочности при поперечном срезе	0-1500 МПа
					Предел прочности сцепления с материалом несущего или облицовочного слоя ограждающей конструкции	0-50МПа
					Осевое выдергивающее усилие	-
					Изменение массы после выдержки в щелочной среде	0-10 кН
					Относительный остаточный предел прочности при растяжении после выдержки в щелочной среде	0-100%
						0-2000МПа
490	ГОСТ 30459	<i>Смеси бетонные</i>	23.64.10.110	3824	Эффективность действия пластифицирующих добавок	-
491	ГОСТ Р 56703 п7.4 ГОСТ 31383 ГОСТ 27677	<i>Смеси сухие гидро- изоляционные про- никающие капиллярные на цементном вяжущем</i>	23.64.10.110	3824	Подвижность мелкозернистой смеси	0-50 см
					Подвижность тонкодисперсной смеси	0-50 см
					Коррозионная стойкость в агрессивных средах	-
492	ГОСТ Р 56387 прил. А прил. Б прил.В прил.Г	<i>Смеси сухие строи- тельные клеевые на цементном вяжущем</i>	23.64.10.110	3824	Стойкость к сползанию	-
					Способность к смачиванию	-
					Прочность клеевого соединения (адгезии) и открытого времени	0-50МПа
					Поперечная деформация клеев	-
	ГОСТ 33083 п.7.7, п.7.8 ГОСТ 31358 п7.11	<i>Смеси сухие строи- тельные штукатур- ные на цементном</i>			Стойкость к образованию трещин	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

493	ГОСТ 33699 прил. А	<i>вяжущем с использованием керамзитного песка</i> <i>Смеси сухие строительные шпательные на цементном вяжущем</i> <i>Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ</i> <i>Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем</i>	23.64.10.110	3824 3214	Стойкость к ударным воздействиям	0-100 г/см ²
					Истираемость	
					Стойкость к образованию усадочных трещин	
494	ГОСТ 9573-2012 ГОСТ EN 1607 ГОСТ EN1609 ГОСТ 31430 ГОСТ 21880 п.7.3 ГОСТ 32310 п.4.2.7 ГОСТ EN 1605 ГОСТ EN 12087 метод 2А ГОСТ EN12091	<i>Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем</i> <i>Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем</i> <i>Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные</i> <i>Маты теплоизоляционные из минеральной ваты вертикально-слоистые</i> <i>Плиты пенополистерольные теплоизоляционные</i> <i>Изделия из экструдированного пенополистерола XPS теплоизоляционные промышленного производства</i> <i>Изделия из пенополистерола ППС (EPS)</i>	23.99.19.111 22.21.41.110	6806 3921	Предельные отклонения от номинальных линейных р-ов	0-5000 мм
					Водопоглощение при частичном погружении	0-100%
					Содержание органических веществ	0-100%
					Предельные отклонения от номинальных линейных р-ов	0-5000 мм
					Долговечность	0-70 лет
					Деформация при заданной сжимающей нагрузке и температуре	0-100%
					Водопоглощение при длительном полном погружении образцов	0-100%
					Морозостойкость	0-500 циклов

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

		<i>теплоизоляционные, применяемые в строительстве</i>				
РАЗДЕЛ «Крепежные изделия машиностроительного применения»						
495	ГОСТ 1497 ГОСТ 1759.0 п.3, п.44 ГОСТ 1759.3 ГОСТ 9012 ГОСТ Р ЕН 13018 ИСО 6892	<i>Болты и гайки высокопрочные</i>	-	7318	Механические свойства	0-50 т - 0,4-8,0 мм HRC 22...68 YB 100...450 HV 100...950 Шор 22...99
					Конструкция и размеры	
					Шаг резьбы	
					Твердость	
					Шероховатость	
					Допуски размеров	
					Отклонения резьбы	
					Поля допусков резьбы	
496	ГОСТ 1497 ГОСТ 16093 ГОСТ 1759.1 ГОСТ 1759.3 ГОСТ 25556 ГОСТ 9012 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Болты, винты, шпильки и гайки диаметром до 12 мм</i>	-	7318	Механические свойства	- 0,4-8,0 мм 0-50 т HRC 22...68 YB 100...450 HV 100...950 Шор 22...99
					Конструкция и размеры	
					Шаг резьбы	
					Твердость	
					Шероховатость	
					Допуски размеров	
					Отклонения резьбы	
					Поля допусков резьбы	
497	ГОСТ 10618 п.3, п.4 ГОСТ 1147 п.2, п.3 ГОСТ 1759.0 п.3, п.4 ГОСТ 1759.2 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Винты самонарезающие для металла и пластмассы Шурупы диаметром до 8 мм</i>	-	7318	Механические свойства	- 0,4-8,0 мм 0-50 т HRC 22...68 YB 100...450 HV 100...950 Шор 22...99
					Конструкция и размеры	
					Шаг резьбы	
					Твердость	
					Шероховатость	
					Допуски размеров	
					Отклонения резьбы	
					Поля допусков резьбы	
498	ГОСТ 397 п., п.4	<i>Шпильки условным</i>	-	7318	Конструкция и размеры	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ Р ЕН 13018	<i>диаметром до 5 мм</i>			Наличие дефектов на поверхности	-
					Контроль перекоса ветвей	-
					Величина зазора между ветвями	-
					Испытание на загиб	-
499	ГОСТ 18123 п.2, п.3 ГОСТ 9378 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Шайбы диаметром до 12 мм</i>	-	7318	Наличие дефектов на поверхностях шайб, шероховатость опорных поверхностей, отклонения размеров, формы и расположения, перпендикулярности цилиндрических поверхностей, испытание на вязкость	- - - -
500	ГОСТ 10304 п.2, п.3 ГОСТ 8818 ГОСТ 9.302 п.2, п.3.6 ГОСТ 9378 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Заклепки диаметром до 8 мм</i>	-	7318	Временное сопротивление срезу	0-50 т
				7616	Изгиб в холодном состоянии	-
				1000	Испытание на расклепываемость	-
					Качество поверхности, размеры	-
501	ГОСТ 17019 п.2, п.3 ГОСТ 24140 п.2, п.3 ГОСТ 9.302 п.2, п.3.6 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Детали крепления трубопроводов и кабелей (хомуты, серьги, скобы, крепёжные профили, консоли и т.д.)</i>	-	7326	Требования безопасности	-
					Функциональные показатели	-
					Защитные покрытия	-

РАЗДЕЛ
«Лесопромышленная продукция»

502	ГОСТ 27678 ГОСТ 9625 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород Плиты фанерные</i>	16.21.12	4412	Содержание формальдегида	-
					Предел прочности при статическом изгибе	0-10 т
503	ГОСТ 19922 п.2 ГОСТ 9624 п.4, п.5 ГОСТ 27678 ГОСТ 9625 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Заготовки клееные</i>	16.29.14	4412	Предел прочности клеевого соединения	0-10 т
					Предел прочности при складывании	0-10 т
					Содержание формальдегида	-
					Предел прочности при статическом сгибе	0-10 т
504	ГОСТ 10633 ГОСТ 10634 ГОСТ 10635 ГОСТ 10636 п.1 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Плиты древесностружечные</i>	16.21.13	4410	Предел прочности при изгибе	0-10 т
					Предел прочности при растяжении	0-10 т
					Разбухание по толщине	0-100%
					Плотность	-
					Размеры	-
505	ГОСТ 4598 п.4.2, п.4.3, п.4.7 ГОСТ 19592 п.4, п.5	<i>Плиты древесноволокнистые</i>	-	4411	Влажность	1-100%
				4421	Плотность	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОРСТ Р ЕН 13018			4431	Предел прочности при изгибе	0-10 т
					Разбухание по толщине	0-100%
					Водопоглощение	0-100%
506	ГОСТ 475 п.7.3, п.7.4.2-п.7.4.4. ГОСТ 8242 п.3.1, п.3.2., п.4.1-п.4.11 ГОСТ 28015 п.2.4, п.3.1-п.3.9 ГОСТ 11047 п.2.3, п.2.4, п.3.1-п.3.9 ГОСТ 16588 ГОСТ 33120 ГОСТ 23166 п.6.8., 6.9, п.7.4.8 ГОСТ 15612 п.4 ГОСТ Р ЕН 13018 ГОСТ 862.2 п.3.3, п.4.1-п.4.8 ГОСТ 862.3 п.3.2, п.4.1-п.4.12 ГОСТ 862.4 п.3.4, п.4.1-п.4.12 ГОСТ 15613	<i>Деревянные столяр- ные изделия</i>	-	4409 4418	Внешний вид	-
					Пороки древесины и дефекты обработки	-
					Геометрические размеры и формы	-
					Отклонение от плоскости, отклонение от перпен- дикулярности	-
					Влажность	0-100%
					Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв	0-10 т
					Прочность при статическом изгибе	0-10 т
					Шероховатость	-
					Прочность на складывание вдоль волокон	0-10 т
507	ГОСТ 15612 п.4 ГОСТ 16588 ГОСТ 2140 ГОСТ 24454 ГОСТ 7016 ГОСТ Р ЕН 13018	<i>Лесоматериалы круг- лые, пиломатериалы</i>	-	4403	Шероховатость	-
					Влажность	0-100%
					Оценка качества по визуальным порокам и дефек- там обработки	-
						-
					Размеры	-

РАЗДЕЛ
«Безопасность автомобильных дорог»

508	ГОСТ 32708 ГОСТ 32722 ГОСТ 32725 ГОСТ 32726 ГОСТ 32727 ГОСТ 32768 ГОСТ 8735 п.3-п.5, п.8.-п.10, п.14 ГОСТ Р ЕН 13018 ГОСТ 30108	<i>Песок природный для дорожного строи- тельства</i>	08.12.11	2505	Содержание глинистых частиц	0-100%
					Истинная плотность	-
					Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-100%
					Содержание глины в комках	0-100%
					Зерновой состав и модуль крупности	0-5 мм
					Насыпная плотность и пустотность	-
					Влажность	0-100%
509	ГОСТ 25584 ГОСТ 25607 п.5.1-п.5.2, п.5.5.-п.5.8 ГОСТ 32308 ГОСТ 32722 ГОСТ 32725 ГОСТ 32726	<i>Песок дробленый для дорожного строи- тельства</i>	08.12.12	2517	Коэффициент фильтрации	-
					Истинная плотность	-
					Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-100%
					Содержание глины в комках	0-100%
					Зерновой состав и модуль крупности	0-5 мм
					Влажность	0-100%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 32727 ГОСТ 32768 ГОСТ 32817 ГОСТ 8267 п.5, п.6 ГОСТ 8269.0 п.4.3, п.4.5-п.4.7, п.4.10, п.4.15, п.4.17, п.4.19 ГОСТ 8735 п.3-п.5, п.8-п.10 ГОСТ Р ЕН 13018 ГОСТ 30108				Марка по дробимости	0-1400
					Насыпная плотность	-
					Пустотность	-
					Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иг- ловатой формы	0-100%
510	ГОСТ 33024 ГОСТ 33026 ГОСТ 33028 ГОСТ 33029 ГОСТ 33030 ГОСТ 33047 ГОСТ 33049 ГОСТ 33053 ГОСТ 33054 ГОСТ 33055 ГОСТ 33057 ГОСТ 33109 ГОСТ 8269.0 п.4.3 – п.4.10, п.4.12, п.4.15-п.4.18 ГОСТ Р ЕН 13018 ГОСТ 30108	<i>Щебень и гравий из горных пород для до- рожного строитель- ства</i>	08.12.12	2517	Марка по истираемости	-
					Содержание глины в комках	0-100%
					Зерновой состав (гранулометрический состав)	5-150 мм
					Марка по дробимости	0-1400
					Насыпная плотность, пустотность	-
					Сопротивление дроблению и износу	-
					Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и иг- ловатой формы	0-100%
					Содержание зерен слабых пород	0-100%
					Содержание пылевидных и глинистых частиц	0-100%
					Средняя плотность, пористость	-
					Морозостойкость	-
					Содержание дробленых зерен	0-100%
					Истинная плотность	-
					Водопоглощение	0-100%
					Содержание дробленых зерен	0-100%
					Сопротивление истираемости	-
511	ГОСТ 10060 ГОСТ 11506 ГОСТ 15140 ГОСТ 17537 ГОСТ 19007 ГОСТ 28513 ГОСТ 32829 п.4.2-п.4.12 ГОСТ 32952 п.3.7-п.3.10 ГОСТ 52753 ГОСТ 6589 ГОСТ 6806 ГОСТ 8420	<i>Материалы для до- рожной разметки</i>	20.16.302 0.30.12	Из 3208	Морозостойкость покрытия	-
					Температура размягчения	0-25°C
					Адгезия	-
					Массовая доля нелетучих веществ	0-100%
					Время высыхания	-
					Плотность	-
					Координаты цветности	0,004-0,834
					Коэффициент яркости	0-100%
					Время высыхания	-
					Стойкость к статическому воздействию: – 3%-ного водного раствора хлорида натрия	-
						-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

513	ГОСТ 10060.0 ГОСТ 10060.1 ГОСТ 10060.2 ГОСТ 10060 ГОСТ 10180 ГОСТ 10922 ГОСТ 12004 ГОСТ 12730.0 ГОСТ 12730.3 ГОСТ 12730.5 ГОСТ 13015 ГОСТ 17624 ГОСТ 18105 ГОСТ 20054 п.4, п.5 ГОСТ 22690 ГОСТ 22904 ГОСТ 24547 п.6, п.7 ГОСТ Р 58939 ГОСТ Р 58941 ГОСТ 30108 ГОСТ 32871 п.5 ГОСТ 8829 ГОСТ Р ЕН 13018 СТ РК 1685-2007 СТ РК 1856-2008 СТБ 1163-99 СТБ 2221-2011	<i>Трубы дорожные водопротусные</i>	23.61.12 23.69.19	6810	Истираемость	-
					Сопротивление удару	-
					Прочность камней, трещиностойкость	0-1500 кН
					Морозостойкость бетона	-
					Прочность бетона по образцам заказчика	0-1500 кН
					Качество сварных соединений арматурных изделий	-
					Механические свойства арматурной стали	0-50 т
					Водонепроницаемость	10-65 кПа
					Визуальный осмотр	-
					Отслоения защитного слоя бетона	-
					Геометрические параметры, прямолинейность профиля по продольному сечению, отклонения от перпендикулярности, качество поверхностей изделий	-
					Сопротивление просачиванию воды сквозь стенки звеньев	-
					Толщина защитного слоя бетона до рабочей арматуры	2-170 мм
					Положение арматурных изделий, закладных деталей и монтажных петель	-
					Соответствие арматурных изделий, расположение и диаметр арматуры	-
					Ширина раскрытия трещин и качество бетонных поверхностей	0-7 мм
						-
514	ГОСТ 10060 ГОСТ 10180 ГОСТ 10922 ГОСТ 12730.0 ГОСТ 12730.3 ГОСТ 12730.5 ГОСТ 13015 ГОСТ 13087	<i>Плиты дорожные железобетонные</i>	23.61.12	6810	Морозостойкость бетона	-
					Прочность бетона	0-1500 кН
					Форма и качество арматурных и закладных изделий	-
					Водопоглощение, водонепроницаемость	0-100%
					Внешний вид и качество поверхности, характеристики рифления, шероховатости рабочей поверхности	-
						-
					Истираемость бетона	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

	ГОСТ 17624 ГОСТ 21924.0 п.3, п.4 ГОСТ 22362 ГОСТ 22690 ГОСТ 22904 ГОСТ 23858 ГОСТ Р 58939 ГОСТ 2643.1 ГОСТ 30108 ГОСТ 33147 п.6, п.7, п.10-п.15 ГОСТ 8829 ГОСТ Р ЕН 13018 СТБ 1566-2005				Сила натяжения арматуры	0,2-65 кН
					Толщина защитного слоя бетона	2-170 мм
					Геометрические параметры и размеры	-
515	ГОСТ 32729 ГОСТ 32825 ГОСТ 32965 ГОСТ 33161 ГОСТ 33388 ГОСТ 32731 ТПК 035 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных до- рог. Основные положения» ОДМ 218.0.006	<i>Дороги автомобиль- ные общего пользова- ния</i> <i>Строительный кон- троль:</i> <i>-дорожные работы, элементы, конструк- ции</i>	-	8608 8530	Упругий прогиб дорожных одежд	0-50 т
					Геометрические размеры повреждений	0-20000мм
					Учет интенсивности движения	-
					Диагностика и паспортизация	-
					Диагностика и паспортизация автомобильных до- рог	-
516	ГОСТ 32704 ГОСТ 32706 ГОСТ 32718 ГОСТ 32761 п.8.3 – п.8.6 ГОСТ 32763 ГОСТ Р 52129 п.6, п.7.5, п.7.11	<i>Минеральный поро- шок</i>	08.12.12	2517	Гидрофобность	-
					Активность	0-100 МПа
					Содержание активирующих веществ	0-100%
					Отбор проб	-
					Истинная плотность	0-15 г/см ³
					Средняя плотность и пористость	0-3000 кг/м ³ 0-100%
					Содержание активирующих веществ	0-100%
517	ГОСТ 32862 ГОСТ 32864	<i>Щебень и песок шла- ковые для дорожного строительства</i>	38.11.58 38.32.22	2618	Отбор проб	-
					Форма зерен	-
518	ГОСТ 18105 ГОСТ 22904 ГОСТ 32955 п.5 ГОСТ 32956 п.6 – п.10, п.12-п.15, п.17	<i>Лотки дорожные водоотводные</i>	23.61.12 23.69.19	6815	Прочность бетона	0-100 МПа
					Толщина защитного слоя бетона	0-170 мм
					Условия испытаний, точность измерений	-
					Размеры, отклонения, внешний вид, качество по- верхности	0-20000 мм

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

519	ГОСТ Р 55030 ГОСТ Р 55032 ГОСТ Р 55033 ГОСТ Р 55034 ГОСТ Р 55035 ГОСТ Р 56335 ГОСТ Р 56337 ГОСТ Р 56338 прил А., прил.Б	<i>Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев одежды</i> <i>Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев одежды</i> <i>Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов</i>	-	6815	Прочность и трещиностойкость	0-1500 МПа
					Прочность конструкционных материалов	0-1500 МПа
					Морозостойкость	F0-F1000
					Водонепроницаемость	0,1-100 с/см ³
					Водопоглощение	0-100%
					Истираемость, контроль армирования	0-100 г/см ²
					Прочность при растяжении, удлинении	0-5 кН 0-2000%
					Морозостойкость	F0-F1000
					Гибкость при -10 °С	-
					Теплостойкость	-70...+600°С
					Устойчивость к агрессивным средам	-
					Ударная прочность	-
					Прочность геосотовых материалов	0-3 кН
520	ГОСТ Р 55032 ГОСТ Р 55033 ГОСТ Р 56586 п.8.1-п.8.5, п.8.15 ГОСТ EN 1296	<i>Геомембраны гидроизоляционные полиэтиленовые</i>	-	3920	Потеря прочности после морозостойкости	0-3 кПа
					Отбор, подготовка образцов	-
					Линейные размеры, внешний вид, дефекты	0-20000 мм
					Контроль упаковки и маркировки	-
					Потеря прочности после старения	0-100%
521	ГОСТ Р 50597 п.5.1	<i>Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов</i>	-	3921	Коэффициент сцепления	0,1-0,7
522	ГОСТ ISO 9862 ГОСТ Р 50277	<i>Геотекстильные материалы</i>	-	5603	Отбор проб	-
					Поверхностная прочность	0-100000 г/м ²
523	ГОСТ 20522 ГОСТ 23740 ГОСТ 25100 п.5, п.6, п.А, п.Б ГОСТ 28514 ГОСТ 304163 п. 4, п.5	<i>Грунты</i>	-	2517 2505	Статистическая обработка результатов	-
					Содержание органических веществ	0-100%
					Технические требования	-
					Плотность методом замещения объема	0-100%
					Условия испытаний, подготовка образцов	-
524	ГОСТ 12801 п.3-п.6, п.16 ГОСТ 54400 п.27, п.4-п.8	<i>Смеси асфальтобетонные, асфальтобетон:</i>	-	2517	Условия проведения испытаний	-
				2714	Отбор проб	-
				2715	Изготовление образцов	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений
1	2	3	4	5	6	7

			– для автомобильных дорог и аэродромов, – щебеночно- мастичные – горячий литой			Слеживаемость, коэффициент уплотнения	0-1,0
						Однородность смеси	-
						Общие положения, отбор проб	-
						Приготовление литой смеси	-
						Изготовление образцов	-
525	ГОСТ 20295	п.4.1.	Трубы стальные сварные	24.20.23	7305 31 000 0	Отбор проб	-
		п.4.2				Химический анализ стали	-
		п.4.3				Определение наружного диаметра	0-820 мм
	ГОСТ 1497					Метод испытаний на растяжение	0-1000 МПа
	ГОСТ 2999					Метод измерения твердости по Виккерсу	0-2500
	ГОСТ 9012 (ИСО 410, ИСО 6506)					Метод измерения твердости по Бринеллю	0-2500
	ГОСТ 9013 (ИСО 6508)					Метод измерения твердости по Роквеллу	0-1000
	ГОСТ 9454					Метод испытания на ударный изгиб при понижен- ных, комнатной и повышенных температурах	-
	ГОСТ 9651					Методы испытаний на растяжение при повышен- ных температурах	0-500000 Н
	ГОСТ 11150					Методы испытания на растяжение при пониженных температурах	0-500000 Н
	ГОСТ 3845					Гидравлические испытания	10-20 мин.

Руководитель Испытательной лаборатории

должность уполномоченного
лица

подпись уполномоченного
лица

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

Директор ООО "ПАН ГАРАНТ"

должность уполномоченного
лица

подпись уполномоченного
лица

инициалы, фамилия
уполномоченного лица

м.п. (в случае, если имеется)